





DS02550L/S Tubular solenoids

类型：拉式 TYPE: PULL




滑杆外部与负载连接的典型结构
plunger type:



总重量 Total Weight: 42g
应用范围：用于门禁, 门锁等


AMPERE-TURNS Vs FORCE
安匝/吸引力




Ampere-turns (AT)

单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

类型：推式 TYPE: PUSH




顶杆外部与负载连接的典型结构
push shaft type:



单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

STROKE Vs FORCE
行程/吸引力



COIL DATA线圈资料

Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$ 工作周期(%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$		连续 Continuous		间断 Intermittent		
		100%	50%	25%	10%	
MAX. "on" time in seconds 最大工作时间(秒)		∞	360	32	8	
Watts at 20° 瓦特数(在20°)		8	16	32	80	
Ampere-turns at 20° 安匝值(在20°)		666	9422	1332	2106	
Type no.	Resistance (20°C) Ω ± 10%	No. Turns	VoltS DC 电压			
型号	阻值(Ω) ± 10%	线圈匝数				
DS02550L/S	4.5	500	6	8.5	12	19
	18	999	12	17	24	38
	72	1998	24	34	48	76
	288	3996	48	68	96	152