

多功能专业调音台



VEN-1426 多功能专业调音台

【产品型号】 VEN-1426

【产品名称】 多功能调音台

产品详情:

- 1、10 路麦克风输入，4 段 EQ，中高和中低扫频。
- 2、2 路立体声输入，4 段 EQ。
- 3、6 路辅助发送输出，四编组，两路立体声，两混合矩形输出。内置粉噪信号发生器和 1KHZ 的正弦波信号发生器。
- 4、带工作灯，DJ 咪。

参数:

输出最大电平	XLR	+26dBu	输入 600 欧，最大负载
	插头	+21dBu	输入 2K 欧，最大负载
内部净空	通道	+21dB	
	混合	+23dB	
仪表	3 种颜色的 LED，有点像峰值回应		
灵敏度	0VU= XLR 输出插头中的+4dBu		
主仪表	12 段 -30 到+16dB		
通道仪表	2 段 -12, +6dB (削波前 5dB)		
频率响应	20Hz 到 50kHz +/-0.5dB		
	+10dBu 1kHz 总谐波失真		
	通道到混合输出<0.004%		
1kHz 串扰	停止推子	>90dB	
	停止哑音	>100dB	
	内部通道	>90dB	
通道 HPF (高通滤波器)	80Hz 以下 12dB/八度音阶		
单声 EQ	HF	搁架式, +/-15dB, 12kHz	
	HM	峰值/倾斜, +/-15dB, 500Hz 到 15kHz, Q=1.8	
	LM	峰值/倾斜, +/-15dB, 35Hz 到 1kHz, Q=1.8	
	LF	搁架式, +/-15dB, 80Hz	

立体 EQ	HF 搁架式, +/-15dB, 12kHz
	HM 峰值/倾斜, +/-15dB, 2.5kHz, Q=1.8
	LM 峰值/倾斜, +/-15dB, 250Hz, Q=1.8
	LF 搁架式, +/-15dB, 80Hz
电源供电	内部 100-240V,50/60Hz 自动感觉,IEC 输入
	可选的 MPS12 补充供电外部输入
电源消耗	35W 最大
电源保险丝	T630mA L 20mm