

1.5 米双头 LED 贴片机 BOREY T11-L1500B



我公司推出国内最可靠 LED 全自动贴片机,专业满足国内电子厂、SMT 加工厂、LED 厂商贴装 0402、0603、0805、1206、1210、LED3528 器件、LED5050 封装器件二极管、三极管等,有效的提高了贴装的精度和效率,节省大量人工成本。产品已在大量投入市场,使用稳定,操作简单,是一款具有高性价比的全自动贴装机。

【技术参数】:

- 最大电路板面积: 1515×365mm
- XY 最大移动范围: 152×515mm
- XY 最大移动范围: 152×515mm
- Z 轴最大移动范围: 20mm
- PCB 滑台最大移动范围: 1754mm
- 最大贴片速度: 10500
- 平均贴片速度: 7100
- 定位精度: 0.01mm
- 吸嘴缓冲范围: 4.5
- 电源: 220V, 50Hz
- 压缩空气: 0.65-0.75Mpa
- 平均功率: 800W
- 带式喂料器: 8、12、16、24mm 飞达
- 适用范围: 适配 0402、0603、0805、1206(3014)、1210(3528)、5050、SOT 等
- 喂料器数量: 6 个
- 使用电机: 伺服电机
- 贴装头: 双头
- 运动驱动系统: 高级交流伺服系统
- 元件角度: 0-360° 任意角度, 运动中同步旋转
- X/Y 运行模式: 新一代直线插补联动 V201109
- 气源: 反置式正负压交换器
- 操作系统: 自主研发 201110 版
- 编程方式: 点对点教习编程, 视觉编程, PCB 文件坐标导入等
- 视觉编程摄像机: 高像素彩色红外线 CCD
- 视觉显示器: 8 英寸彩色高清显示器
- 产品重量: 400KG
- 尺寸: 26800 mm *9000 mm *12500 mm