

**【技术参数】:**

**型号: BOREY T12-L1200A6**

- 最大电路板面积: 1215×265mm
- XY 最大移动范围: 152×415mm
- Z 轴最大移动范围: 20mm
- PCB 滑台最大移动范围: 1454mm
- 最大贴片速度: 15000
- 平均贴片速度: 12500
- 定位精度: 0.01mm
- 吸嘴缓冲范围: 4.5
- 电源: 220V, 50Hz
- 压缩空气: 0.65-0.75Mpa
- 平均功率: 800W
- 带式喂料器: 8、12、16、24mm 飞达
- 适用范围: 适配 0402、0603、0805、1206(3014)、1210(3528)、5050、SOT 等
- 喂料器数量: 18 个
- 贴装头: 六头
- 运动驱动系统: 高速 DSP 数字式高压驱动
- 元件角度: 0-360° 任意角度, 运动中同步旋转
- X/Y 运行模式: 新一代直线插补联动 V201109
- 气源: 反置式正负压交换器
- 操作系统: **博瑞精电 V.12 PC 控制系统**
- 编程方式: 点对点教习编程, 视觉编程, PCB 文件坐标导入等
- 视觉显示器: 8 英寸彩色高清显示器
- 产品重量: 380KG
- 尺寸: 21800mm \*8400mm \*12500mm