

## 全自动点胶机 TD3310

### 产品概述

全自动点胶机是在同志科技根据国内客户实际需要，采用国外最新技术专业生产。可广泛应用于电子、航空、化学、汽车、钟表、医疗、石油、包装、珠宝和机械等领域。



### 产品特点、性能介绍

- 1 可控制三轴。
- 2 高速度高精度。
- 3 卓越的点胶与运动性能。
- 4 外接中文触摸屏编辑器可轻而易举的精确调校，带来产品高质量，提高生产效率，保证生产过程中质与量均优。该供给器体积小，使用方便，能在各种环境下长期可靠的工作，使用寿命长。

### 有效行程

X 轴：300 毫米（点胶头左右移动）  
Y 轴：300 毫米（工作台前后移动）  
Z 轴：100 毫米（点胶头上下移动）

### 最高速度

X 轴：800 毫米/秒  
Y 轴：800 毫米/秒  
Z 轴：300 毫米/秒

**面板控制：**程序选择，操作按钮，急停

**输入输出点数：**输入：16 输出：8

**外接方式：**可接 PC 上载或下载

**程序容量：**6000 点或 100 个程序

**编辑界面：**中/英文 5.7 触摸屏示教器（另购件）

**界面控制：**位置调整，微进，程序选择

产品性能参数

电源	220 V AC 50 HZ
外型尺寸	(W) 760× (D) ×659 (H) 640 mm
工作范围	(X) 300× (Y) 300× (Z) 100 mm
运动速度	(X&Y) 10~500 mm/s; (Z) 10~150 mm/s
重量	45 kg
可搭载重量	(X&Y) 8 kg; (Z) 3 kg
记忆容量	2M
可重复精度	±/0.02 mm
解析度	0.01 mm
驱动方式	步进电机
点胶控制器	集成
控制方式	点到点、直线到圆弧差补
可划图形	线、圆、弧; 连续划线; 点胶、注胶
功能	能满足焊锡膏、胶水的全自动分配

产品标准配置

主机 1 台、料筒和针头 2 套、适配器 1 个、控制器 1 台、气管 2 根、数据线 1 根、电源线 1 根

产品选件配置

静音气泵 1 台

使用范围

特别适合大专院校、科研单位、军工企业、航空、电子工厂等，能充分的满足教学多人实训及中批量生产。