

宁波森昱电子有限公司

联系地址：宁波慈溪市逍林镇林西路400号

联系电话：0574-63553291/63583269

传真：0574-63583269

联系地址：深圳深南中路3006号佳和华强大厦B座2705

深圳办事处：0755-83983295/83250848/83796016 传真：0755-83250848

材质及电镀		MATERIAL	
间距	3.5/3.81mm	Pitch	3.5/3.81mm
极数	2p-24p	Poles	2p-24p
塑件	PA66.Ul94V-0	Housing	PA66.Ul94V-0
螺丝	M2、钢、镀锌	Screw	M2、Steel、Zinc plated
触点材料	磷青铜、镀镍	Contact	Phosphor bronze Ni plated
方扣	黄铜、镀镍	Wire cage	Brass、Ni plated
电气性能		ELECTRICAL	
额定电压	300V	Rated voltage	300V
额定电流	8A	Rated current	8A
耐电压	AC2000V/Min	Withstanding voltage	AC1500V/Min
使用线径	28-16A WG	Wire range	28-16A WG
机械性能		MECHANICAL	
温度范围	-40°C to +125°C	Temperature range	-40°C to +125°C
瞬间温度	+250°C5秒	MAX soldering	+250°C5 secratgry
扭矩	0.2Nm(1.8lb.in)	Torque	0.2Nm(1.8lb.in)
剥线长度	7mm	Strip length	7mm

