

进口不锈钢高温电磁阀

技术参数

规格：DN1-50mm

产品备注：不锈钢高压高温电磁阀

产品类别：高压电磁阀系列

产品说明

高压高温电磁阀参数：

原理结构：分步两次直动导向活塞式

工作环境温度：-19-570℃

线圈工作温度：<+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质：水、气、油等

流通流体温度：<-40℃、<-20℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+240℃、<+300℃

流通流体压力：50bar——1600bar

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

阀体连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）

线圈连接方式：铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

密封材质性能：耐高温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

密封结构：圆弧锥线与锥面密封

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、

纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、灌装计量等

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶象。

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口高温高压电磁阀

技术参数

产品规格：DN1~DN200

阀体材质：不锈钢

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

介质温度：0~+570℃

介质粘度：小于 50CSt（大于 50 时需定制）

适用压力：100MPa 以上，最大压力 230MPa

防护性能：防水、防爆（Exd IICT5）、防腐

阀芯材质：不锈钢

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常开、常闭

电源电压：DC24~127V；AC36~380V

连接方式：内螺纹、法兰、(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口高温防爆电磁阀

概述

它广泛应用于高压系统、蒸汽系统、低温系统、工业石油供用系统、灌装系统、供热系统、储罐系统、电厂设备、石化设备、真空设备、气动设备、消防设备、管道自控工程等。

工作原理

当线圈通电，动铁芯吸合，先导阀口处于开启状态，使主阀塞上腔降压，主阀塞因压差开启，介质流通。

当线圈断电，动铁芯复位，先导阀口处于关闭状态，使主阀塞上腔升压，将主阀塞压下，电磁阀关闭

技术参数

公称通径：DN1-200mm

公称压力：1.0-75Mpa

动作方式分类 A、直动式 B、先导式、C、反冲式（无差压）

控制方式分类 A、常闭式 B、常开式

按外壳防护型式划分 A、普通型 B、防尘型 C、防水型 D、防爆型

按接管连接型式分类 A、螺纹式 B、法兰式

按流通介质分类 蒸汽、空气、水、油、燃气、制冷剂

按工作压力分类 W-无压差:0~0.6MPa、L-低压:0.03~0.6MPa、M-中压:0.03~1.6MPa、H-高压:0.03~2.4MPa、C-超高压: 0.1~380MPa （共 12 种超高压范围）

注：高压只适合小口径阀

按额定电压分类 交流：AC24V、AC110V、AC220V、AC127V、AC380V

直流：DC12V、DC24V、DC110V、DC220V

按线圈功率分类 8（0.34A）、14（0.6A）、24（1A）、50（2.1A）（交流为 VA、支流为 W）

按介质温度分类 -196℃、-50℃、+60℃、+120℃、

+200℃、+250℃、+350℃、+450℃

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口制冷剂电磁阀

概述

独特设计、寿命超长、性能稳定、密封性好、开关迅速。

应用范围

航天、军工、核工业、船舶重工、石化、电力、机械、医疗、空调。

技术参数说明

动作方式：直动型、先导型、反冲型（无压差型）。根据口径大小、介质压力选择其中一种，根据工况要求选择。

控制方式：常闭式、常开式，根据工况要求选择。

电源电压： AC24V、AC36V、AC127V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC36V、DC72V、DC110V、DC220V，根据工况要求选择。

防护型式： 普通型、防尘型、防水型、防爆型、船用型，根据工况要求选择。

压力范围： 0-0.3MPa(无压差)、0-0.6MPa(无压差)、0.03-0.6MPa、0.03-1.6MPa、0.03-2.5MPa、0.03-4.0MPa、0.03-6.3MPa

介质温度： -50-60℃、-196℃，根据工况要求选择。环境温度： -10-40℃、-20-40℃、-40-40℃、-10-60℃，根据工况要求选择。

联接方式： 内螺纹连接、法兰连接，根据工况要求选择，但是口径超过 DN50，均为法兰连接。

阀体材质： 304 不锈钢、316 不锈钢，根据工况要求选择

进口制冷剂电磁阀选型

a: 制冷剂电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 制冷剂电磁阀的工作方式

c: 制冷剂电磁阀的压力和温度

d: 制冷剂电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口高压电磁阀（高温高压电磁阀，电站专用电磁阀）

概述

美国沃克（WORK）进口超高压电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；军工、航天、船

舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、给排水、消防、清洗设备、喷泉、管道介质自动化控制等领域。是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。

工作原理

常闭：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

进口超高压电磁阀主要技术参数

通径范围：DN1~DN300mm。

压力等级：PN10~160Mpa。

控制方式：常开、常闭、自保持式。

电源电压：DC12~220V； AC24~380V。

泄漏量：0

阀体材质：不锈钢。

适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。

温度范围：(-200、-50)~(+120、+200、+250)。

介质粘度：小于 50C St(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。

接线方式：接线座式；引线式；插头式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头

进口超高压电磁阀选型

a: 超高压电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 超高压电磁阀的工作方式

c: 超高压电磁阀的压力和温度

d: 超高压电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口蒸汽电磁阀

概述

美国沃克（WORK）进口蒸汽电磁阀主要适用锅炉蒸汽-饱和蒸汽，热电厂出来的蒸汽-过热蒸汽两种。广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等自控系统

- 1、饱和蒸汽 温度压力相对稳定，温度低于 250℃，工作压力低于 6.4Mpa
- 2、过热蒸汽 温度压力变化基数较大 温度最高可达 400℃以上，工作压力则低于 4.0Mpa

工作原理

- 1.蒸汽电磁阀为分步动作直接先导式电磁阀，可根据断电时所处开、关状态的不同，可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀。
- 2.常闭蒸汽电磁阀，线圈通电后，衔铁在电磁力作用下先带动副阀阀塞提起，主阀阀杯上的流体经副阀流走，减少了作用在主阀阀杯上的压力，当主阀阀杯上的压力减少到一定值时，衔铁带动主阀阀杯，并利用压差而使主阀阀杯开启，介质流通。线圈断电后，电磁力消失，衔铁因自重下落复位。同时依靠介质压力，主副阀得以紧密关闭。
- 3.常开蒸汽电磁阀，线圈通电后由于吸力作用，动铁芯下移，把副阀阀塞压下，副阀关闭，主阀阀杯内压力上升，当压力升到一定值时，主阀阀杯的上下压差一样，由于电磁力作用，动铁芯失去主阀阀杯下，压紧主阀阀座，阀门关闭。线圈断电时，电磁吸力为零，副阀阀塞和支铁芯由于弹簧作用向上提起，副阀打开，利用压差把主阀阀杯推起，主阀打开，介质流通。

进口蒸汽电磁阀主要技术参数

公称通径：DN1-200mm

公称压力：PN1.0-6.4Mpa

工作压差：0.04-6.4Mpa

工作介质：蒸汽、汽水混合物、高温气体、油

介质温度：≤400℃

额定电压 V: AC: 380、220、36、24 DC: 220、110、36、24
功率(AC220V): DN: 5-20 24VA DN: 65-150 50VA

进口蒸汽电磁阀选型

- a: 蒸汽电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 蒸汽电磁阀的工作方式
- c: 蒸汽电磁阀的压力和温度
- d: 蒸汽电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口消防电磁阀（消防水用电磁阀，消防专用电磁阀）

概述

美国沃克（WORK）进口消防专用电磁阀为自动喷水灭火系统专用消防电磁阀，高可靠性电磁阀采用活塞型先导式结构，超大先导孔，不结垢、不生锈，启闭迅速，性能可靠，克服现有电磁阀的各种弊端。广泛应用于体育场馆、展览馆、工业标准厂房及各类大空间灭火系统的配套产品。

工作原理

消防用电磁阀常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

消防用电磁阀常开型：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞

节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀。

进口消防电磁阀主要技术参数

阀体材质：黄铜、不锈钢

工作介质：清水

控制方式：常闭式，常开型

公称通径：DN10-150mm

阀芯材料：聚四氟乙烯、丁腈橡胶

介质温度： $\leq 80^{\circ}\text{C}$

公称压力：1.6Mpa-6.4Mpa

工作压差：0.01---6.4Mpa

额定流量系数：4—70Kv

特殊功能：具有反馈信号、带手动（定货时说明）

泄露量：0ml/min

防护性能：IP65

电源电压：DC12~127V AC36~380V

进口消防电磁阀选型

a: 消防电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 消防电磁阀的工作方式

c: 消防电磁阀的压力和温度

d: 消防电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口塑料电磁阀

概述

美国沃克（WORK）进口塑料王电磁阀可耐各种强酸（98%浓硫酸，王水）强碱、强氧化剂及有机溶剂。独特的结构工艺，流体介质与其它零件隔绝，超大先导孔，不易堵塞。直动式或先导式结构，启闭迅速，独特的软密封工艺。产品用途：应用于强酸、强碱、强氧化剂及有机溶剂及有溶剂等强腐蚀性流体介质以及易燃、易爆流体。

工作原理

电磁阀分为常闭和常开二种；一般选用常闭型，通电打开，断电关闭。但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。电磁阀的电源电流和消耗功率应根据输出容量选取，电源电压一般允许 10 左右范围，必须注意交流起动时流量值较高

进口塑料王电磁阀主要技术参数

公称通径：DN2-25mm

工作压力：PN0.6-6.4Mpa

环境温度：-10℃-50℃

控制方式：常开式，常闭式

标准电压：AC220V,DC24V(可选用其他电压)

阀体材质：PTFE(聚四氟乙烯，俗称塑料王)

阀芯材质：PTFE(聚四氟乙烯，俗称塑料王)

电气连接：接线盒

进口塑料王电磁阀选型

- a: 塑料王电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 塑料王电磁阀的工作方式
- c: 塑料王电磁阀的压力和温度
- d: 塑料王电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机: 13718536739 15311651171

联系人: 陈先生

QQ: 2377607039 2910806361

邮箱: zyfvalve@163.com

网址: www.zy139.com

进口水用电磁阀

概述

美国沃克(WORK)进口水用电磁阀适用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性高等特点。

工作原理

水用电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。

水用电磁阀主要技术参数

动作方式: 直动型、先导型、反冲型(无压差型),根据口径大小、介质压力选择其中一种。

控制方式: 常闭式、常开式,根据工况要求选择。

电源电压: AC24V、AC36V、AC127V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC36V、DC72V、DC110V、DC220V,根据工况要求选择。

防护型式: 普通型、防尘型、防水型、防爆型、船用型,根据工况要求选择。

压力范围: 0-0.3MPa(无压差),0-0.6MPa(无压差),0.03-0.6MPa,0.03-1.6MPa,0.03-2.5MPa,0.03-4.0MPa,0.03-6.3MPa

介质温度: 0-60℃、0-120℃,根据工况要求选择。

环境温度: -10℃-40℃、-20℃-40℃、-40℃-40℃、-10℃-60℃,根据工况要求选择。

联接方式: 内螺纹连接、法兰连接,根据工况要求选择,但是口径超过 DN50,均为法兰

连接。

阀体材质： 球墨铸铁、铸钢、304 不锈钢、316 不锈钢，根据工况要求选择。

进口水用电磁阀选型

- a: 水用电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 水用电磁阀的工作方式
- c: 水用电磁阀的压力和温度
- d: 水用电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口燃气紧急切断电磁阀（燃气电磁阀，燃气切断阀，紧急切断进口断阀）

概述

美国沃克（WORK）进口燃气紧急切断阀在设备故障、腐蚀破坏、密封失效,出现泄漏,或紧急时,用以切断上游危险物料来源,避免事故范围扩大,控制事故影响,减少事故损失。燃气紧急切断阀是由上海永龙阀门厂技术开发部上五退休高级工程师张工发明的实用环保型切断阀。

工作原理

- 1.与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。
- 2.与热力设备的极限温度(或压力)安全控制器相连接。当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时，自动快速关闭供气阀门，停止燃料的供给
- 3.与高层建筑的中央消防泄露仪器系统相连接。当大厦发生火情时，自动切断大厦内的燃气供应，防止意外情况的发生。
- 4.在城市或工厂的燃气供应管网内设置燃气紧急切断阀，可在中央控制室内集中控制，远距

离遥控，紧急关闭事故现场的管线供气。适用于煤气、天然气及液化石油气等可燃气体，广泛应用于供气管网系统，燃气热能工厂车间，燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。

5.可靠的技术性能；极低的负荷损失；极高的安全性能；极佳的节能性能；

进口燃气紧急切断电磁阀主要技术参数

公称通径：DN10-600mm

压力等级：PN0-16bar

材质：铸铁、铸钢、不锈钢原理结构：直动活塞型、先导活塞型

控制方式：常开时不通电；通电关闭，手动打开

关闭速度： ≤ 1 秒

流体范围：煤气、天然气、液化气、沼气、燃油等气体或液体

环境温度： $-20\sim+40^{\circ}\text{C}$ (特制 $-40\sim+80^{\circ}\text{C}$)

流体温度：C1 组： $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ；C3 组： $\leq 120^{\circ}\text{C}$

防爆等级：d II CT5、d II BT4(通径 $\text{DN}\geq 200\text{mm}$)

标准电压：AC220V、DC24V (其它可特制)

电气连接：三芯防爆电缆引线

功率消耗：12VA (B01 级)；25VA (B03 级)；32VA (B06 级、B10 级)

防护等级：德国标准 DIN43650A (IP65)

进口燃气紧急切断电磁阀选型

a: 燃气紧急切断电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 燃气紧急切断电磁阀的工作方式

c: 燃气紧急切断电磁阀的压力和温度

d: 燃气紧急切断电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口潜水电磁阀（水用电磁阀，水下电磁阀，喷泉电磁阀）

概述

美国沃克（WORK）进口潜水电磁阀是自动控制系统中常见的开关元件、为音乐喷泉的核心控制设备，特别适用于跑泉、跳泉的水路控制

工作原理

利用介质压力差工作的直动式电磁阀门，它采用膜片结构，具有启闭迅速、性能稳定、使用方便

技术参数

公称通径：DN5-DN200

原理结构

直动式：φ50 以下：0~0.6MPa φ60 以上：0.06MPa~0.5MPa

阀体材质：黄铜、铸铁、304

膜片材料：NBR、FKM、EPDM、PTFE

环境温度：-10℃~+60℃

流体温度：T1 组：-10℃~80℃，T2 组：-10℃~120℃

适用流体：水

流体粘度：≤22mm²/S

连接方式

内螺纹（国标或 NPT）、法兰

安装方式：水平安装，线圈向上

电气参数

电源电压：220V AC 50/60Hz

额定功率：25W

电压公差：±10%

以上为启动后平稳工作时功率，启动时功率会增大。

进口潜水电磁阀选型

- a: 潜水电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 潜水电磁阀的工作方式
- c: 潜水电磁阀的压力和温度
- d: 潜水电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口空气电磁阀

概述

美国沃克（WORK）进口空气电磁阀是进行气动开关控制的执行机构，常用作压缩空气管路的通断开关。它不仅能和脉冲气流，应用于脉冲信号发生器配套，产生脉冲气力输送线上；也适用于其他以压缩空气为介质的气动自控线上。广泛应用于建材、化工冶金、水泥、塑料、粮食等部门

工作原理

通过电磁铁的通（断）电，开启（关闭）阀端的先导孔，使阀芯换向，实现被控流体介质的换向，用于水电站制动和空气围带密封，也可用于火电、机械、冶金、化工、轻工等部门，工作在介质为水、空气、油等管道中，用以实现远程自动控制

进口空气电磁阀主要技术参数

工作介质：氮气，空气等气体

公称温度℃：≤60

公称压力：（MPa） 1.0-35Mpa

电源电压：AC220V、DC24V(可选用其他规格)

泄漏量：零泄漏

公称通径（mm）:DN15-150

功耗（VA）：30,40 等

进口空气电磁阀选型

- a: 空气电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 空气电磁阀的工作方式
- c: 空气电磁阀的压力和温度
- d: 空气电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口单线圈二位三通电磁阀（小口径）

应用范围：

军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、干燥设备、锅炉、给排水、空调、消防、食品医疗、清洗设备、管道介质自动化控制等领域。

产品特点：单线圈控制、开关迅速；零压起动、性能稳定；专制线圈、不易烧毁。

主要技术参数：

通径范围：DN1~DN15。

控制方式：一进两出、两进一出

电源电压：DC12~220V（直流电最佳）、AC24~220V

阀体材质：铸钢、黄铜、铝、四氟乙烯、不锈钢。

适用介质：水、气、油、腐蚀流体等。

压力范围：0~2.5MPa

温度范围：-50~（+120、+200）。

介质粘度：小于 50C St(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择。

接线方式：接线座式；引线式；插头式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）。

工作原理：

一进一出：常闭式：当线圈通电时，2 通向 1，1 与 3 关闭。

当线圈断电时，2 与 1 关闭，1 通向 3。

常开式：当线圈通电时，3 与 1 关闭，1 通向 2。

当线圈断电时，3 通向 1、1 与 2 关闭。

一进二出：当线圈通电时，1 通向 2，1 与 3 关闭。

当线圈断电时，1 与 2 关闭，1 通向 3。

二进一出：当线圈通电时，2 通向 1，3 与 1 关闭。

当线圈断电时，2 与 1 关闭，3 通向 1。

进口单线圈二位三通电磁阀选型

a: 单线圈二位三通电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 单线圈二位三通电磁阀的工作方式

c: 单线圈二位三通电磁阀的压力和温度

d: 单线圈二位三通电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口带信号反馈燃气快速切断型电磁阀

应用范围：

工业炉窑、燃气管网、燃气处理厂、加气站、燃气泄漏报警系统、消防报警系统等城市或工厂易燃易爆介质切断；当发现事故隐患时快速切断，及时制止恶性事故发生。

产品特点：

阀关闭后在通电或断电都不会自动开启，需手动拉开，保持打开状态，节能、安全；不锈钢阀芯，性能稳定；瞬间通电、快速切断；零泄漏。

主要技术参数：

通径范围：DN1~DN800

控制方式：常开、常闭。

电源电压：DC12~110V； AC24~220V。

阀体材质：铸钢、黄铜、不锈钢。

适用介质：燃气、液化气等。

压力范围：0~1.6MPa

温度范围：-20 ~ +100。

介质粘度：小于 50C St(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防爆、防水。根据工况选择。

接线方式：接线座式；引线式；插头式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

工作原理：

A：阀需要打开时，旋下防护罩（防护罩中间有螺纹孔型，将他旋在联动杆上当手柄使用），用力拉手柄，阀打开。

B：阀需要关闭时，线圈通电不超过 30 秒钟，阀迅速关闭。

特殊功能：

信号反馈：当阀打开时，信号公共线和开信号线接通；当阀关闭时，信号公共线和关信号线接通。

手动功能：安全阀需要关闭时，旋下手动防护罩，用力按手动柄，阀关闭。

进口带信号反馈快速切断电磁阀选型

- a: 带信号反馈快速切断电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 带信号反馈快速切断电磁阀的工作方式
- c: 带信号反馈快速切断电磁阀的压力和温度
- d: 带信号反馈快速切断电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址: www.zy139.com

进口海水电磁阀

结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀,在接受电控信号后能自动开启或关闭
电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料,并采用了有效的隔热措施
结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损,提高寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成,防腐蚀性良好

订货及安装须知

订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压差及温度等参数。

安装时电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方

不能将阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而妨碍动作

电源电压应与铭牌一致,允许波动+10%~-15%

进口海水电磁阀主要技术参数

阀体材质: PVC (聚氯乙烯)

阀芯材质: PVC (聚氯乙烯)

原理结构: 直动活塞型、先导活塞型

流体范围: 盐酸、硫酸、氢氧化钠、溶剂、化学试剂等酸、碱性液体和气体。

工作压力: -0.1~0Mpa,0-0.6Mpa,0.01-1.0Mpa

流体温度: -50℃~150℃

公称通径: DN1-DN80

连接方式: 内螺纹, 法兰, 承插

控制方式: 常闭式、常开式

标准电压: AC220V、DC24V (其它定制)

安装方式: 水平、垂直

特殊功能: 开关信号反馈、防爆 (dIICT5)

进口海水电磁阀选型

a: 海水电磁阀的电源电压, 防爆, 防护等级等技术参数

- b: 海水电磁阀的工作方式
- c: 海水电磁阀的压力和温度
- d: 海水电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口高压 CNG 电磁阀

原理结构：分步两次直动导向活塞式

工作环境温度：-20-+50℃、-40-+80℃

线圈工作温度：<+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质：可燃性气体

流通流体温度：<-40℃、<-20℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+240℃、<+300℃

流通流体压力：30bar——1600bar

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

阀体连接方式：螺纹（内螺纹、外螺纹）

线圈连接方式：铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

密封结构：圆弧锥线与锥面密封

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、灌装计量等

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶象。

2、电磁阀安装方位必须水平安装。

一、中高级防爆电磁阀（隔爆型）

防爆标志：EXd II CT5

制造标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000

防爆壳温度：≤95℃

线口尺寸：内螺纹 M16X1.5（小功率）、M22X1.5（大功率）

进口高压 CNG 电磁阀选型

- a: 高压 CNG 电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 高压 CNG 电磁阀的工作方式
- c: 高压 CNG 电磁阀的压力和温度
- d: 高压 CNG 电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口高温电磁阀（高温高压电磁阀，电站专用电磁阀）

概述

美国沃克（WORK）进口超高温电磁阀用于各种高温、超高温、常压、高压场合,适用于中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制,最高耐温达 550 度；广泛应用于医疗器械、服装设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。

工作原理

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

进口高温电磁阀主要技术参数

产品规格： DN0.5~DN200

阀体材质： 不锈钢

适用介质： 热水，过热蒸汽，高温空气，高温导热油等

温度范围： +300~+550℃

防护性能： 防潮、防爆（Exd IICT5）、防腐

密封材料： 锻压黄铜，不锈钢 316,316L 等

接线方式： 接线座式；引线式；插头式

控制方式： 常开、常闭

电源电压： DC24~127V; AC36~380V

电压偏差： ±10%

连接方式： 内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

进口高温电磁阀选型

a: 高温电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 高温电磁阀的工作方式

c: 高温电磁阀的压力和温度

d: 高温电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口分步直动式电磁阀

概述

美国沃克（WORK）进口分步直动式电磁阀运用直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。

特点： 在零压差或真空、高压时亦能可靠动作，但功率较大，要求必须水平安装。

进口分步直动式电磁阀主要技术参数

控制方式：常开常闭

可带手动操作

公称通径：DN1-80mm（DN100 以上订货时咨询）

原理结构：分步直动式

阀体材质：不锈钢，SS304，WCB,特制 SS316

密封材料：NBR，FKM,PTFE,紫铜等

工作温度：-30℃-60℃（防爆型-20℃-40℃）

适用介质：气体，液体

流体粘度： $\leq 22\text{mm}^2/\text{S}$ （其他可定制）

防护等级:普通型 IP54，IP65 防爆型 IP65

电气参数：

常规电压：220V AC 24V DC

特制电压：AC:380V，110V,48V,36V,24V

DC:220V,110V,48V,12V

进口分布直动式电磁阀选型

a: 分布直动式电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 分布直动式电磁阀的工作方式

c: 分布直动式电磁阀的压力和温度

d: 分布直动式电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订

购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口防腐电磁阀（进口化工用电磁阀）

概述

美国沃克（WORK）防腐电磁阀适用于各种强酸强碱类气液体为工作介质，并广泛应用于医疗制药、化工化学、环保或清洗设备等自动化控制系统作介质管路的通断。阀体为聚四氟乙烯(塑料王)制造,膜片采用氟橡胶或聚四氟乙烯,其它零件与液体介质完全隔离。

工作原理

防腐电磁阀常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

防腐电磁阀常开型：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀。

进口防腐电磁阀主要技术参数

公称通径：DN1~DN50

适用流体：气，油，蒸汽，腐蚀性液体等

工作压力：0-0.6Mpa

连接方式：螺纹、法兰

阀体材质：UPVC，PTFE

流体温度：0-250℃

电源电压：AC36-380V、DC24-127V
防护性能：防潮，防爆，防腐
接线方式：接线座式，引线式，插头式
控制方式：常开、常闭
泄漏量：0

进口防腐电磁阀选型

- a: 防腐电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数
- b: 防腐电磁阀的工作方式
- c: 防腐电磁阀的压力和温度
- d: 防腐电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口低温电磁阀(超低温电磁阀)

概述

美国沃克（WORK）超低温电磁阀适用于多种低温无腐蚀清洁介质，广泛应用于军工，医疗，制气，材料研究等高精尖领域。

工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。

进口低温电磁阀主要技术参数

公称通径：DN1-300mm

公称压力：PN1.0-160Mpa

使用介质：液氮、液氨、制冷剂等超低温液体或气体

电压偏差：正、负 10%

阀体材料：不锈钢（316、316L）

密封材料：金属密封、四氟密封

连接方式：内螺纹或法兰

控制方式：常闭（通电打开）、常开（通电关闭）

电气连接：引线或接线盒式

使用电压：标准 AC220V、DC24V、其它电压可选

特殊选配：防爆电磁阀，防水电磁阀

安装提示：最好线圈竖直向上，也可根据需要任意安装

防护等级：IP65

工作制：100%ED

工作形式：二位二通

进口低温电磁阀选型

a: 低温电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 低温电磁阀的工作方式

c: 低温电磁阀的压力和温度

d: 低温电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口带止回电磁阀

概述

美国沃克（WORK）进口带止回电磁阀主要用于下类工况：在正常工作的时候，电磁阀阀后的压力可能比阀前的压力高时，应选带止回功能电磁阀。

进口带止回电磁阀主要技术参数

公称通径：DN1—DN200，

连接方式：内螺纹、法兰，

阀体材质：铸钢、不锈钢 304、不锈钢 316，

适用介质：空气、燃气、水等流体介质

带止回电磁阀温度范围：-196℃—0℃、-100℃—+20℃、-50℃—+50℃-20℃—+60℃、-5℃—+80℃、0℃—+120℃、0℃—+300℃、0℃—+600℃

带止回电磁阀适用压力：0—0.1MPa、-0.1MPa—0MPa,0.03-1.6MPa, 0.03-5MPa、0.03-10MPa、0.05-50MPa、

带止回电磁阀电压：AC12V-AC380V、DC6V-DC220V

带止回电磁阀泄漏等级：零泄漏

进口带止回电磁阀工作原理

常闭：不通电的时候，电磁阀处于关闭状态；通电之后，电磁阀卸压孔打开，主阀口由介质的压力推动打开；断电之后，电磁阀关闭。

常开：不通电的时候，电磁阀处于打开状态；通电之后，电磁阀卸压孔关闭，主阀口由介质的压力推动关闭；断电之后，电磁阀打开。

注：用该电磁阀之后，如出现电磁阀阀后压力大于阀前压力，介质也不会出现回流情况。

进口带止回电磁阀选型

a: 带止回电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 带止回电磁阀的工作方式

c: 带止回电磁阀的压力和温度

d: 带止回电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口带过滤网电磁阀

概述

独特设计、零压启动、密封性好、自带滤网、可阻止介质中的杂质造成的泄露。

应用范围

进口带过滤电磁阀广泛用于军工、核工业、石化、电力、能源、轻工、科研、锅炉、工业炉窑、干燥设备等。

技术参数说明

动作方式：直动型、先导式

控制方式：常闭型、常开型

电源电压：AC24V、AC36V、AC127V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC36V、DC72V、DC110V、DC220V，根据工况要求选择。

防护型式：普通型、防尘型、防水型、防爆型，根据工况要求选择。

压力范围：0—6.4MPa 介质温度：0—60℃、0—120℃、根据工况要求选择。

环境温度：-10—40℃、-20—40℃、-40—40℃、-10—60℃，根据工况要求选择。

联接方式：内螺纹连接、法兰（或者根据客户需要做转接头）

阀体材质：黄铜、不锈钢

常闭：当线圈通电时，电磁阀打开。

当线圈断电时，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，电磁阀关闭。

当线圈断电时，电磁阀打开。

注：出口端压力大于进口端压力时，介质会反向导通。可安装止回阀或订制带止回功能的电磁阀。

进口带过滤网电磁阀选型

a: 带过滤网电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 带过滤网电磁阀的工作方式

c: 带过滤网电磁阀的压力和温度

d: 带过滤网电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口不锈钢法兰 LPG 电磁阀（不锈钢电磁阀，法兰电磁阀，LPG 电磁阀）

概述

美国沃克（WORK）进口不锈钢法兰 LPG 电磁阀主要材质为 304,304L，306,306L 等，连接方式为法兰连接，主要应用于工业水处理，消防设施，除尘吹灰，电力设备，暖通空调，印染纺织，造纸工业，石油化工等自动化系统。

原理结构：分布直动导向凹凸型活塞式

工作环境温度：-20+50℃、-40+80℃

线圈工作温度：<+50℃、<+85℃

控制方式：常闭,常开

国际标准电压：AC220V、DC24V

流通流体介质：石油天然气 等

流通流体温度：<-200℃、<-40℃、<-20℃、<+60℃、<+120℃、<+250℃

流通流体压力：0——26bar

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

线圈连接方式：铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

密封结构：圆弧锥线与锥面密封

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

工作范围：加气机设备、石油罐装设备等

防爆线圈说明：

防爆电磁阀是工作在较特殊环境的电磁阀，用户必须根据国家防爆标

准选择电磁阀。以保证生命及财产安全。美国沃克（WORK）进口防爆电磁阀已通过《中国煤炭工业防爆检验站》的检验并取得防爆电磁阀产品合格证。

一、 中高级防爆电磁阀（隔爆型）

防爆等级：EXd II CT5

制造标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000

防爆壳温度：≤95℃

线口尺寸：内螺纹 M16X1.5（小功率）、M22X1.5（大功率）

进口不锈钢法兰 LPG 电磁阀选型

a: 不锈钢法兰 LPG 电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 不锈钢法兰 LPG 电磁阀的工作方式

c: 不锈钢法兰 LPG 电磁阀的压力和温度

d: 不锈钢法兰 LPG 电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com

进口氨用电磁阀（液氨电磁阀，氨气电磁阀，防腐电磁阀）

概述

美国沃克（WORK）进口氨用电磁阀用于各种常温、常压、低压场合，适用于各种腐蚀性介质或带微粒介质使用；例如盐酸、硫酸、各种电镀液、各种油类、芳香族溶剂、脂肪族溶剂等管路的自动控制；广泛应用于试验设备、医疗器械、制药、电镀涂装、清晰设备及农业设备等行业，是化工流体自动化生产设备的最佳配套产品。

工作原理

氨用电磁阀常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

氨用电磁阀常开型：当线圈通电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀。

进口氨用电磁阀主要技术参数：

产品规格：DN1-DN50mm

阀体材质：PTFE,PVC, ABS

适用介质：液氨、氨气、氨水等高强度腐蚀性流体。

介质温度：-40℃-250℃

介质粘度：小于 50CSt （大于 50 时需定制）

防护性能：防水、防爆（Exd IICT5）、防腐

阀芯材质：PTFE

接线方式：接线座式、引线式、插头式

控制方式：常开（通电关闭，断电打开）；常闭（断电关闭，通电打开）

电源电压：DC24~127V；AC36~380V

连接方式：内螺纹、法兰、（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

进口氨用电磁阀选型

a: 氨用电磁阀的电源电压，防爆，防护等级等技术参数

b: 氨用电磁阀的工作方式

c: 氨用电磁阀的压力和温度

d: 氨用电磁阀的使用介质（名称、粘度、颗粒 腐蚀性、毒性）

更多的详细资料欢迎来电咨询。北京中宇凡阀门有限公司经营进口球阀，进口蝶阀，进口电磁阀，进口调节阀以及其他各类进口阀门。产品品质优良，竭诚为您服务，欢迎来电咨询订购。

联系电话：010-57273017

手机：13718536739 15311651171

联系人：陈先生

QQ：2377607039 2910806361

邮箱：zyfvalve@163.com

网址：www.zy139.com