

CHENGX 電解電容承認規格特性

— 深圳市誠利來科技有限公司 WWW.CHENGX.ORG —

規 格	330uf/16v	尺 寸	8*12	系 列	黑體白字	
TYPE'S DIMENSIONS(MM) 型狀及尺寸						
					D:	8
					L:	12
					F:	3.5
					d :	0.6
工作電壓	16v	容量範圍 120Hz 20°C	264~396uf	使用溫度	-40~105°C	
漏電流 uA	I ≤ 52.8uA 充電 1 分鐘後	損失角正切值 120Hz 20°C	DF ≤ 0.16	等效阻抗	Ω ≤	
高溫負荷特性 105°C 加額定 電壓紋波 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	高溫貯存特 性放置 2000 小時	1. I ≤ 標準值 2 倍 2. ΔC/C ≤ 20% 3. ΔCF/CF ≤ 200%	低溫特性	$\frac{Z-40^{\circ}\text{C}}{Z+20^{\circ}\text{C}} \leq 5$	
承認規格樣品測試數據						
編號	漏電流	容量	損失角正切	等效阻抗		
1	20.5	311.5	0.053			
2	22.0	316.1	0.051			
3	19.8	313.1	0.048			
4	21.0	318.4	0.048			
5	23.1	322.2	0.050			
6	20.8	314.5	0.049			
7	24.3	322.8	0.049			
8	20.2	316.8	0.049			
9	21.6	317.7	0.050			
10	20.9	318.6	0.047			
注：高頻低阻產品，需測等效阻抗，其它系列不要求此項						