

## 检测电阻器

| 产品                      | 检测电阻器<br>特点   | 用作以下产品的附件  |
|-------------------------|---|--|
| <b>ER-600V</b><br>感测电阻器 |  用于最高1千伏的系统上。    | <b>SE-330</b><br><b>SE-325</b><br><b>SE-330AU</b>                    |
| <b>ER-5KV</b><br>感测电阻器  |  用于最高5千伏的系统上。    | <b>SE-330</b><br><b>SE-325</b><br><b>SE-330AU</b>                    |
| <b>ER-15KV</b><br>感测电阻器 |  用于最高15千伏的系统上。   | <b>SE-330</b><br><b>SE-325</b><br><b>SE-330HV</b><br><b>SE-330AU</b> |
| <b>ER-25KV</b><br>感测电阻器 |  用于最高25千伏的系统上。   | <b>SE-330</b><br><b>SE-325</b><br><b>SE-330HV</b><br><b>SE-330AU</b> |
| <b>ER-35KV</b><br>感测电阻器 |  用于最高35千伏的系统上。   | <b>SE-330</b><br><b>SE-330HV</b><br><b>SE-330AU</b>                  |
| <b>ER-72KV</b><br>感测电阻器 |  用于最高72千伏的系统上。 | <b>SE-330HV</b>  |

## 终端装置

| 产品                                  | 终端和适配器<br>特点  | 用作以下产品的附件  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>1N5339B</b><br>终端装置              |  5瓦轴向引线接地检查终端。包括在SE-105和SE-107中。             | <b>SE-105</b><br><b>SE-107</b>                   |
| <b>PGH-5000</b><br>高压耦合器            |  允许电压为5千伏的系统连接到继电器。                          | <b>PGR-6100</b><br><b>PGR-8600</b>               |
| <b>PGH-6000</b><br>高压耦合器            |  允许电压为6千伏的系统连接到继电器。                          | <b>PGR-6100</b><br><b>PGR-8600</b>               |
| <b>SE-TA6-SM</b><br>螺柱安装终端总集        |  50瓦接地检查终端，稳固且紧凑的结构，适用于潜水泵。引线简化了安装。          | <b>SE-105</b><br><b>SE-107</b>                   |
| <b>SE-TA6</b><br>终端总集               |  有简便的安装孔和螺钉端子，且有温度补偿的50瓦接地检查终端。              | <b>SE-105</b><br><b>SE-107</b>                   |
| <b>SE-TA6A</b><br>终端总集              |  有简便的安装孔和螺钉端子的50瓦接地检查终端。                   | <b>SE-105</b><br><b>SE-107</b><br><b>SE-134C</b> |
| <b>SE-TA6A-WL</b><br>终端总集           |  有简便的安装孔和螺钉端子的50瓦接地检查终端。                   | <b>SE-105</b><br><b>SE-107</b><br><b>SE-134C</b> |
| <b>SE-TA6ASF-WL</b><br>带有引线的小型终端总集  |  12瓦接地检查终端，是用于端盖和潜水泵中的理想产品。有安装孔和引线，且有温度补偿。 | <b>SE-105</b><br><b>SE-107</b><br><b>SE-134C</b> |
| <b>SE-TA12A</b><br>终端总集             |  有简便的安装孔和螺钉端子，且有温度补偿的50瓦接地检查终端。            | <b>SE-135</b><br><b>SE-145</b>                   |
| <b>SE-TA12ASF-WL</b><br>带有引线的小型终端总集 |  12瓦接地检查终端，是用于端盖和潜水泵中的理想产品。有安装孔和引线，且有温度补偿。 | <b>SE-135</b><br><b>SE-145</b>                   |
| <b>SE-TA12A-WL</b><br>终端总集          |  有简便的安装孔和螺钉端子，且有温度补偿的50瓦接地检查终端。            | <b>SE-135</b><br><b>SE-145</b>                   |
| <b>SE-TA12B</b><br>终端总集             |  与SE-TA12A一起使用，以让SE-134C监控一个分线箱和两根电缆。      | <b>SE-134C</b>                                   |