



			10					品名 ARTICLE	可调电容		
			9					型号 MODEL	JML06-1		
			8					料号 PART NO.	6A0101001系列		
			7					单位 UNIT	mm	未注公差TOLERANCE	
			6					比例 SCALE	4:1	±0.2mm	
			5	瓷片	陶瓷	赤黄色		制图DRAW	审核CHECK	批准APPRO.	PROJECTION视图方法
			4	塑胶	PBT胶料	白色		曾利	李星展	刘坚雄	
			3	底弹片	不锈钢	白色	镀锡				
			2	金属片	锌合金	灰色		<div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">深圳市友兴达电子有限公司</div>			
			1	脚仔	不锈钢	白色	镀锡				
更版标记REVISION NOTE	承认APPRO.	日期DATE	NO.	名称 PART NAME	材质 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK				

# 产品规格书

## PRODUCT SPECIFICATIONS

产品名称Product Name	可调电容					
型号Model No	JML06-1					
料号Part NO	6A0101001系列					
标称容量 (PF) Nominal Capacitance (PF)	容量范围 (PF) Cap Range		容量误差 Capacitance tolerance	电容温度系数 Cap coeff (ppa/°C)	Q值 Q VOLUE	备注 Remarks
	最小值min	最大值max				
□06-3P	Less than 1.8	3	3+100% - 0%	NPO±250	> 500	Black
□06-5P	2.4	5	5+100% -0%			Blue
□06-7P	2.8	7	7+100% -0%			Blue
□06-10P	3.8	10	10+100% -0%	N450±300		White
□06-20P	6.5	20	20+100% -0%	N750±300		Red
□06-30P	9	30	30+100% -0%	N1000±500		Green
□06-40P	12	40	40+100% -0%	N2200±800	>300	Yellow
□06-50P	17	50	50+100% -0%		>200	Brown
□06-60P	22	60	60+100% -0%		Brown	
□06-70P	28	70	70+100% -0%		Brown	
□06-120P	38	120	120+ 50% -0%		Brown	
额定电压Rated Voltage:			100V			
最大电压Max Voltage:			220V			
绝缘电阻Insulation Resistance:			10000MΩ			
工作环境温度 Operating Temperature:			-25~85°C			
焊锡温度Soldering Temperature:			手焊 300 ±5°C			
焊锡时间 Soldering Time:			2~3秒			