

高清会议摄像机

(AMC 系列)



AMC-S2003

AMC-P2201

AMC-H2001





AMC-K2001



功能特性

- 1/2.8英寸 CMOS传感器；
- 支持全高清1080p60到标清的多格式视频输出；
- 高清、标清视频可同时输出；
- 支持HD-SDI, DVI-I等高清视频输出接口；
- 内置OSD操作菜单；
- 20倍, 22倍光学变焦可选；
- 精密蜗杆转动, 定位精确, 运行平稳；
- 支持VISCA等多种协议及多种控制接口, 支持菊花链组网；
- 配多功能IR遥控器；
- 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响；
- 支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装, 吊杆安装四种安装方式。

外形尺寸图



- 1 DVI-I视频输出
- 2 HD-SDI输出
- 3 CVBS和控制接口
- 4 电源输入

应用场合




远程教学



医疗



培训室



视频会议




司法

■ 技术参数


型号	AMC-S2003	AMC-P2201	AMC-H2001	AMC-K2001
图像传感器	1/2.8" Exmor CMOS, 327万像素	1/2.8英寸 逐行扫描 CMOS, 200万像素	1/2.8英寸 逐行扫描 CMOS, 210万像素	1/2.8英寸 Exmor CMOS, 220万像素
信号系统 (高清)	1080p/60, 1080p/30, 1080i/60, 720p/60, 720p/30 1080p/50, 1080p/25, 1080i/50, 720p/50, 720p/25			
信号系统 (标清)	NTSC, PAL			
焦距	f=4.7 mm - 94.0 mm	f=4.3 mm - 94.6mm	f=4.7mm-94mm	f=4.7mm-94.0mm
光圈	F1.6 - F3.5	F1.6 - F4.3	F1.6~F3.5	F1.6-F3.5
光学变焦	20倍	22倍	20倍	20倍
数字变焦	12倍	20倍	—	12倍
最小工作距离	10 mm - 1,000 mm	100 mm - 1200 mm	—	10mm-1,000mm
视场角	55.4° - 2.9°(1080P模式)	65.1° - 3.2°	55.2°~2.9°	55.4°~2.9°
聚焦系统	自动, 手动, PTZ触发、一键触发			
最低照度	0.5 lux (彩色), 0.095Lux (黑白)	0.4Lux (彩色), 0.03Lux (黑白)	0.4Lux (彩色), 0.04Lux (黑白)	0.5Lux(彩色); 0.1Lux (黑白)
快门速度	1/1-1/10,000秒	1/50-1/16,000秒	1/0.75-1/30,000秒	1/30(25) ~ 1/60,000秒
增益	自动/手动			
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键触发, 手动, 自动跟踪	自动, 室内, 室外, 手动	自动, 手动	自动, 室内, 室外, 一键触发, 手动, 自动跟踪
曝光控制	自动, 手动, 快门优先, 光圈优先, 亮度模式	自动, 手动, 快门优先, 光圈优先, 智能	自动, 快门优先, 光圈优先,	自动, 手动, 快门优先, 光圈优先
信噪比	≥50dB	>50dB	≥50dB	>50dB
水平范围	-170°~+170°			
垂直范围	-30°~+90°			
水平转动速度	0.1°~160°/秒			
垂直转动速度	0.1°~120°/秒			
预置点数目	256个			
菜单	有			
图像翻转功能	有			
广角镜	可选配			
视频输出 (高清)	DVI-I 接口 (可转为DVI-D, HDMI, YPbPr, VGA, 5-BNC 接口等), HD-SDI 接口			
视频输出 (标清)	CVBS			
接口	RS-232IN, RS-232OUT, RS-422/RS-485			
协议	VISCA并支持菊花链 / PELCO-P / PELCO-D			
地址范围	0~63			
电源	DC 12V			
功耗	<15W			
工作温度	0°C ~ +40°C			
存放温度	-20°C ~ +60°C			
尺寸 (宽×高×深)	226 mm×206 mm×159 mm			
机身重量	1.7KG	1.9KG	1.7KG	1.8KG
机身颜色	白色 / 银灰色			

* 上述规格若有变更, 恕不另行通知


■ 安装支架尺寸图



壁装



吸顶



直杆



杭州晨安视讯数字技术有限公司
Hangzhou iSmart Video Tech Co., Ltd.

地址: 杭州市西湖区西园一路16号4幢4层
邮编: 310030

电话: 0571-8848 7727
传真: 0571-8848 7727 - 8810

网址: www.chingan.com
E-mail: sales@chingan.com

