


MIL QUALIFIED MOLD TYPE RESISTORS

有可靠性指标的军标电阻

RELIABILITY ESTABLISHED

QUICK REFERENCE DATA

技术参数

THUNDER TYPE	RN50	RN55	RN60	RN65	RN70		型号
MIL-PRF-55182 TYPE	RNC50	RNC55	RNC60	RNC65	RNC70		美国军标型号
DIN-44061 TYPE	0204	0207	0414	0617	0719		德国工业标准型号
VISHAY TYPE	ERC50	ERC55	ERC60	ERC65	ERC70		美国 VISHAY 公司型号
PRP TYPE	PR1/20B	PR1/10	PR1/8	PR1/4A	PR1/4		PRP 公司型号
AAC TYPE		SRN55	SRN60	SRN65	SRN70		AAC 公司型号
TEPRO TYPE	RNF50	RNF55	RNF60	RNF65			TEPRO 公司型号
IRC/TT TYPE	LM2	LM3	LM4	LM5			IRC/TT 公司型号
WELWYN/TT TYPE		CAR5	CAR6	CAR7			WELWYN/TT 公司型号
EBG TYPE	RN50	RN55	RN60	RN65	RN70		EBG 公司型号
Resistance tolerance	F(±1%); D(±0.5%); C(±0.25%); B(±0.10%)						精度
Temperature coefficient	E(±25ppm/°C); C(±50ppm/°C)						温度系数
Resistance range	10 Ω to 499K Ω	10 Ω to 1M Ω	10 Ω to 1M Ω	10 Ω to 1M Ω	10 Ω to 499K Ω		阻值范围
Climatic category(LCT/UCT/days)	55/125/56						(LCT/UCT/days) 气候顺序
Rated dissipation at 70°C P_{70}	0.10W	0.125W	0.25W	0.50W	0.75W		P_{70} 70°C 以下功率
Rated dissipation at 125°C P_{125}	0.05W	0.10W	0.125W	0.25W	0.50W		P_{125} 125°C 以下功率
Operating voltage U_{max}	200V	200V	250V	300V	300V		U_{max} 最大工作电压
Short time overload voltage	400V	400V	500V	600V	600V		最大短时间过载电压
Operating Temperature range	-65°C to 175°C						工作温度范围
Endurance							耐久性实验
Max. resistance change at P_{70}	20 Ω to 221k Ω	20 Ω to 1M Ω	20 Ω to 1M Ω	20 Ω to 1M Ω	20 Ω to 1M Ω		最大阻值变化量
$\Delta R/R_{max}$ after 1000h	≤0.50%	≤0.50%	≤0.50%	≤0.50%	≤0.50%		$\Delta R/R_{max}$ 1000小时后
$\Delta R/R_{max}$ after 8000h	≤1.50%	≤1.50%	≤1.50%	≤1.50%	≤1.50%		$\Delta R/R_{max}$ 8000小时后
Insulation voltage	>500V						绝缘耐压
Insulation resistance	>1G Ω						绝缘阻抗
Noise	<0.05 μ V/V						电压噪声
Failure rate	≤10 ⁻⁸ /h						失效率
Dimension	±0.40(mm)	L=3.9, D=1.8	L=6.8, D=2.5	L=10, D=3.7	L=14.8, D=5.2	L=18.3, D=6.5	±0.40(mm)
	±0.05(mm)	d=0.45	d=0.6	d=0.6	d=0.6	d=0.8	±0.05(mm)
Outlines							外观

RESISTANCE RANGE CAN BE EXTENDED UNDER REQUEST.

深圳市加才国际贸易有限公司

地址：深圳市福田区华强北路深纺大厦C座西边6楼B16

电话：0755-36992952

传真：0755-25325312

QQ：1392484438

邮箱：1392484438@qq.com

联系人：黄帅

手机：13751145915

网址：<http://www.szjcgjmy.com>