

L'010-S入

Cixi Yinsheng Electronic Components Factory



Tel: 0086-574-63741948
 Fax: 0086-574-56655007
 Email: info@ysplug.com
 http://www.ysplug.com
 http://www.yinshengdianzi.cn

A

[C2] 26

[C1] 19±0.15

[C4] 5±0.1

[C3] 11.5

B

C

[B7] 3.9

[B8] 5.9

[A6] $\phi 6.5$

[B6] 19-0.5

[A1] $\phi 4.0 \pm 0.06$

剖面A-A

E

3		Material	PBT+30%GF,black/white	--
2	4031A	L/N Pin	H62~65 $\delta=0.4$ Plated Nickel	2pc
1	4031A	Earth Pin	H62~65 $\delta=0.4$ Plated Nickel	1pc
No.	Part No.	Part Name	Description	Qty.

F

Note:
 1. Material of insulation: PBT+30%GF(Black/White)
 2. Material of pins: H62~65 brass
 Earth contact: H62~65 brass
 3. Finish: Plated Nickel(1.2um Min.)
 4. The pins are not turn when a torque of 0.4N.M is applied in both clockwise & anticlockwise direction.
 5. Voltage Proof: 2000V/1min 0.5mA without failure.
 6. without indentation, damage

注:
 1. 原材料—塑料: 高阻脆 PBT 塑料(黑色/白色)
 2. 铜材: H62~65 黄铜铜材 3. 表层: 镀镍(最小厚度 1.2um)
 4. 扭力: 大于或等于0.4N.M 5. 耐压: 2000V 1min 不击穿
 6. 外观无明显缺陷

Tolerance:
 Unit mm

x. $\pm 0.20mm \pm 3'$
 x.x $\pm 0.10mm$
 x.xx $\pm 0.05mm$
 x.xxx $\pm 0.02mm$

重量: 此例:

By 戎南松
 Date 03/20-2013
 Check 周娇娇
 App
 材料: N/A

寅升电子
 工程图纸
 Engineering Drawing
 Model YS-010 Title Swiss plug insert
 产品名称 瑞士头
 版本号 A

1

2

3

4