


TCL 监视器 MC21

| | | |
|------|--|---|
| 产品特点 | 图像清晰补偿电路 信源浏览功能 3C 认证产品 金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰 |  |
|------|--|---|

主要技术参数

| | |
|---------|---|
| 显像管 | 21" 纯平彩色显像管（对角线：508mm） |
| 扫描线数 | 625TVL |
| 视频输入 | CVBS（BNC）×2，S-Video（Y/C）×1 |
| 电脑信号输入 | 无 |
| 高清输入 | 无 |
| 视频输出 | CVBS（BNC）×2 |
| 音频输入 | BNC×2 |
| 音频输出 | BNC×2 |
| 音频系统 | 2×16Ω/2W |
| 强力散热系统 | 散热保护设计及强力风扇 |
| 系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、图像状态切换 |
| 操作方式 | 线控、红外遥控 |
| 总线控制 | I ² C |
| 扫描方式 | 50Hz 隔行扫描，图像清晰补偿电路 |
| 视频制式 | PAL、NTSC |
| 行频 | 15.625KHz |
| 场频 | 50Hz（PAL） / 60Hz（NTSC） |
| 宽电压设计 | 165~250V AC |
| 功耗 | 70W |
| 外型尺寸 | 505mm×420mm(含底脚 5mm)×511mm（宽×高×深） |
| 显示区域尺寸 | 415mm×315mm（宽×高） |
| 重量(含包装) | 约 32kg |
| 存储温度 | -25°C~55°C |
| 工作温度 | -10°C~50°C |
| 工作湿度 | 30~90% |
| 外壳材质 | 金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰 |
| 品质标准 | ISO9001，中国电器产品强制认证（3C） |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |