

# 东莞市知力自动化设备有限公司

电话：0769-81398518 传真：0769-81398528 手机：13829133861 潘生

多功能工业相机参数：

SENSOR 尺寸：	1/3" CMOS彩色				
有效像素：	1280H×720V（100万像素）				
像元尺寸：	4.2um ×4.2um				
显示器分辨率：	1280×720, 1024×768, 800×600, 640×480				
帧率：	30FPS				
清晰度：	水平、垂直方向600线				
信噪比：	39dB				
动态范围：	115dB				
扫描方式：	逐行扫描（电子滚动快门）				
曝光控制：	自动/手动				
白平衡：	手动白平衡/自动白平衡				
颜色模式：	彩色、单色				
镜像功能：	支持上下、左右镜像				
冻结功能：	支持全屏冻结、冻结回放，支持静态图像与动态图像1/2屏对比				
可编程控制：	图像拍照、曝光时间、对比度、R/G/B增益、消屏闪、照片日期				
OSD：	支持English/简体中文/繁体中文菜单				
参数保存功能：	退出菜单自动保存可保存5组参数				
精度：	0.01mm	0.02mm	0.02mm	0.05mm	0.1mm
显示范围：	1.1mm*0.8mm	1.48mm*1.1mm	2.26mm*1.7mm	5.6mm*4.2mm	9.2mm*7mm
工作距离：	65mm、110mm、150mm				

功能表：

拍照：	显示画面内容可拍照1~2秒储存在USB盘里，
可标示：	10个箭头、3组圆圈
标示规尺：	1组精密坐标刻度尺、2组0~180度可调角度线精度0.1度、360度量角器、12组可移动十字线
可测量：	10组线段测量显示长度
	5组矩形测量显示边长、周长、面积
	5组圆形测量显示直径、周长、面积
	5组角度测量

	5组圆内角
	5组多边形测量显示周长、面积
	5组椭圆形测量显示周长、面积
	5组圆弧测量显示弧长、弧度
标示线颜色	红、黄、白、蓝、绿、黑
放大功能:	支持屏幕局部放大, 4倍、9倍、16倍三种倍率可选, 显示位置支持右上角和左下角两种位置可选

