

纸宽



60 or 66 mm

2x 29 mm

2x 32 mm



RoHS

规格/型号	CP290	CP295
-------	-------	-------

打印方式	热敏	热敏
打印点数	432	384
分辨率 (dots/mm)	8	8
打印宽度 (mm)	54	56
纸张宽度 (mm)	60 或66/ 2x29 或 2x32	60 或66/ 2x29 或 2x32
最大纸张厚度 (μm)	80	80
装纸方式	自动	自动
打印速度 (mm/s)	100	80
纸张检测	光传感器	光传感器
温度检测	热敏电阻	热敏电阻
抬头/开盖检测	开关	开关
电压范围 (逻辑芯片/打印头)	5 ± 5% V / 10.8-26.4 V	5 ± 5% V / 4.2-8.5 V
打印点电阻 (Ω)	1500 ± 10%	142 ± 4%
打印点能耗 (mJ)	0.25	0.31
步进马达 (Ω)	双极 (13)	双极 (13)
重量 (g)	115	110
打印机寿命	50 km/100M pulses	50 km/100M pulses
操作温度 (° C)	0 to 50 non cond.	0 to 50 non cond.
操作湿度 (%)	20 to 90 non cond.	20 to 85 non cond.
尺寸 (WxDxH mm)	91x54.5x20	91x54.5x20

产品特点

- 紧凑且坚固耐用设计 (20mm 高)
- 单一排线
- 前方或底部装纸
- 寿命为50km/100M pulses
- 24V打印速度可达每秒 100mm
- CP290可选用双打印版本, 输出口2*29或2*32mm

应用范围

- 收银机
- 税控打印机
- 游戏机
- 测量设备和分析仪
- EFT POS机
- 医疗设备
- 称重计量器, 计重秤
- 票券打印

选项

芯片组

CSM05

裁切

回纸器

控制板

