

SafetyGas

各种气体检测设备



GasAlertMicroClip XT

单键操作，开机只须按
开机键即可自动完成自
我测试，直接使用，开
机过程中不需再按任何
其它按键。



重量：171 克
防水：IP-66/67

- ✓ 单键操作，使用简单
- ✓ 背光大型显示屏一目了然
- ✓ 体积小重量轻仅 171 公克
- ✓ 内置警报震动功能
- ✓ 95 db 警报声
- ✓ 警报锁定、校正逾期提示功能
- ✓ 可记录及显示 TWA 值、STEL 值及最大值
- ✓ 可燃性气体可选择 0~100%LEL 或 0~5.0% v/v 甲烷

可依需要选择以下 1~4 种气体：




| | | | | |
|------|------------|---------|-----------|-----------|
| 检测气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 一氧化碳 | 硫化氢 |
| 测量范围 | 0-100% LEL | 0-30.0% | 0-500 ppm | 0-100 ppm |
| 分辨率 | 1% LEL | 0.1% | 1 ppm | 1 ppm |
| 传感器 | 触煤燃烧式 | 电化学式 | 电化学式 | 电化学式 |

Intex

上海翼航智能科技有限公司

专业 服务 分享

规 格

| | |
|----------|---|
| 单键操作 | 开机只须按开机键即可自动完成自我测试，直接使用，开机过程中不需再按任何其它按键 |
| 警报种类 | 高低两段气体警报、TWA/STEL 警报(CO/H ₂ S) 电池电力不足警报、超限警报 |
| 警报音 | 95 dB ， 各种警报声音皆不同 |
| 警报灯 | 广角 LED 闪光警报灯及 LCD 显示屏显示 |
| 警报值 | 可由使用者自行设定，开机时自动显示预设的警报值 |
| 显示屏 | 超大型 LCD 显示屏，可同时显示四种气体浓度 |
| 照明灯 | 显示屏有照明灯，警报状况下自动照明或可按钮启动照明功能 |
| 校正 | 自动归零及校正 |
| EMI/RFI | 符合 EMC Directive 2004/108/EC |
| 可设定功能 | 工作中哔声、警报锁定、校正逾期、“SAFE”安全显示模式、关闭传感器功能、可燃性气体显示单位、多语言选择。 |
| 防护等级 | IP66/67 |
| TWA、STEL | 可记录及显示 TWA 值和 STEL 值 |
| 事件记录 | 可记录并传输多达 10 个气体警报事件 |
| 自我测试 | 开机自动执行全功能自我测试 |
| 电池测试 | 开机后随时监测电池电力 |
| 认证 |  Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ex ia IIC T4  European Conformity ATEX:  II 1G T4, Ex ia IIC T4 |
| 体积 | 113 x 60x 29 cm |
| 重量 | 171 公克 |
| 操作温度 | -20 / 50℃ |
| 操作湿度 | 5 / 95% RH |
| 电池 | 使用可充电锂电池，操作时间可达 12 小时 |
| 内置震动 | 内置警报震动功能 |

Intex

上海翼航智能科技有限公司

上海：上海市徐汇区凯旋路 3500 号 1 号楼 8A 座
<http://www.safetygas.com.cn>

电话：(021) 6439 8980 传真：(021) 6439 8983
sales@intex.com.cn