



防水 IP-66/67  
内置警报震动

- ✓ 防水防尘 IP - 66 / 67 等级
- ✓ LCD 显示气体浓度及警报状况一目了然
- ✓ 体积小重量轻仅 82 公克
- ✓ 警报时自动启动背光
- ✓ 95 db 警报声
- ✓ 电化学式传感器
- ✓ 使用标准锂电池, 电池寿命 2 年
- ✓ 内置警报震动功能

可依需要选择以下气体:

硫化氢(H<sub>2</sub>S), 一氧化碳(CO), 氧气(O<sub>2</sub>), 二氧化硫(SO<sub>2</sub>)

氯气(Cl<sub>2</sub>), 氰化氢(HCN), 二氧化氮(NO<sub>2</sub>), 氨气(NH<sub>3</sub>), 磷(PH<sub>3</sub>)

臭氧(O<sub>3</sub>), 环氧乙烷(ETO), 一氧化氮(NO), 二氧化氯(ClO<sub>2</sub>)

## 规格

警报种类	高低两段气体警报, TWA 警报, STEL 警报 传感器不良警报, 电池电力不足警报
警报音	95 dB
警报灯	超亮度红色警示灯及 LCD 显示屏显示警报状况
警报值	可由使用者自行设定, 开机时自动显示预设的警报值
安全开关	有防止误关电源装置
显示屏	背光 LCD 显示屏
照明灯	显示屏有照明灯, 于光线不足及警报状况下自动照明或可按钮启动照明功能
校正	自动归零及校正
EMI/RFI	符合 EMC 89/336/EEC
认证	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Class II · Div. 1, Gr. E, F, G American Bureau of Shipping ATEX:   II 1G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: European Conformity
体积	28 x 50 x 95 mm
重量	82 公克
电池	使用标准锂电池, 电池寿命 2 年
内置震动	防水型且内置震动警报

检测气体	检测范围	操作温度	操作湿度
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-100 ppm	-40 to + 122°F/-40 to+50°C	15%-90%
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-100 ppm	-40 to + 122°F/-40 to+50°C	15%-90%
氰化氢(HCN)	0-30 ppm	-40 to + 122°F/-40 to+50°C	15%-90%
一氧化碳(CO)	0-1000 ppm	-22 to + 122°F/-30 to+50°C	15%-90%
氨气(NH <sub>3</sub> )	0-100 ppm	-4 to + 104°F/-20 to+40°C	15%-90%
氯气(Cl <sub>2</sub> )	0-50 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	10%-95%
一氧化氮(NO)	0-250 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
二氧化氮(NO <sub>2</sub> )	0-100 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
磷(PH <sub>3</sub> )	0-5 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
环氧乙烷(ETO)	0-100 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
二氧化氯(ClO <sub>2</sub> )	0-1 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-95%
臭氧(O <sub>3</sub> )	0-1 ppm	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	15%-90%
氧气(O <sub>2</sub> )	0-30%	-4 to + 122°F/-20 to+50°C	0%-99%

**Intex**

上海翼航智能科技有限公司

上海: 上海市徐汇区凯旋路 3500 号 1 号楼 8A 座  
<http://www.safetygas.com.cn>

电话: (021) 6439 8980 传真: (021) 6439 8983  
[sales@intex.com.cn](mailto:sales@intex.com.cn)