






单键操作，开机只须按开机键即可自动完成自我测试，直接使用，开机过程中不需再按任何其它按键。

- ✓ 单键操作，使用简单
- ✓ 50x40 mm 大型液晶显示屏
- ✓ 同时显示四种气体浓度
- ✓ 体积小，重量轻，仅 328 克
- ✓ 防水防尘，IP66/67
- ✓ 自动全功能自检
- ✓ 醒目的警报灯
- ✓ 一体式防震外罩
- ✓ 内置采样泵,扩散式及自动取样两用
- ✓ 配有标准的数据记录和事件记录功能

可依需要选择以下 1~4 种气体：

气体	测量范围	分辨率
硫化氢 (H <sub>2</sub> S)	0-200 ppm	1 ppm
一氧化碳 (CO)	0-1000 ppm	1 ppm
氧气 (O <sub>2</sub> )	0-30.0% v/v	0.1% v/v
可燃性气体 (LEL)	0-100% LEL	1% LEL

## 规格

单键操作	开机只须按开机键即可自动完成自我测试，直接使用，开机过程中不需再按任何其它按键	
大小	131×70×52 mm	
重量	328 克	
温度	-20 ~ +50°C	
湿度	10% 至 100% 相对湿度（非冷凝）	
报警	- 视觉、振动、声音（95 dB） - 低限、高限、STEL，TWA，OL（超限）、电量不足、取样泵	
测试	视听警报在检测仪启动时自动自检，开机后随时检测传感器状况，电池电量，取样泵和主机板	
电池使用时间	13 小时 @32°F / 0°C 锂充电电池 6 小时即可充满电	
取样能力	取样泵可从 20 米以上取样管提取样本	
用户选项	提示音（工作中哔声提示）	校验过期时强制校正
	自我测试失败锁定	传感器配置
	警报锁定	校验逾期日设定
	安全显示模式	低限警报确认
	经红外线转换校正锁定	语言选项（5 个）
	位置记录	设置自定义启动信息
	强制堵塞测试	提示间隔
	过期时强制冲击测试	资料记录间隔
防电磁干扰 防护等级	EMI/RFI：符合 EMC Directive 2004/108/EC IP66/67,防水防尘	
认证	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX : Ga Ex ia IIC T4 ATEX :   II 1 G Ga Ex ia IIC	

**Intex** 上海翼航智能科技有限公司

上海：上海市徐汇区凯旋路 3500 号 1 号楼 8A 座  
<http://www.safetygas.com.cn>

电话：(021) 6439 8980 传真：(021) 6439 8983  
[sales@intex.com.cn](mailto:sales@intex.com.cn)