







重量：400 克  
防水防尘 IP66  
内置警报震动功能



- ✓ 50×43 mm 超大型显示屏,可同时显示五种气体浓度
- ✓ 体积小重量轻,仅 400 克 (含电动取样泵及充电电池组)
- ✓ 声光及震动警报功能
- ✓ 95 db 警报声
- ✓ PID 检测原理检测挥发性有机气体 (VOC)
- ✓ 可记录 TWA,STEL 及最大值
- ✓ 取样泵过滤器视窗
- ✓ 可选购电动取样泵及充电电池组

	GasAlertMicro 5	GasAlertMicro 5 PID	GasAlertMicro 5 IR
种类	硫化氢(H <sub>2</sub> S), 一氧化碳(CO), 氧气(O <sub>2</sub> ), 二氧化硫(SO <sub>2</sub> ), 氯气(Cl <sub>2</sub> ), 氰化氢(HCN), 二氧化氮(NO <sub>2</sub> ), 氨气(NH <sub>3</sub> ), 磷(PH <sub>3</sub> ), 臭氧(O <sub>3</sub> ), 二氧化氯(ClO <sub>2</sub> ), Combustible(可燃性气体)	硫化氢(H <sub>2</sub> S), 一氧化碳(CO), 氧气(O <sub>2</sub> ), 二氧化硫(SO <sub>2</sub> ), 氯气(Cl <sub>2</sub> ), 氰化氢(HCN), 二氧化氮(NO <sub>2</sub> ), 氨气(NH <sub>3</sub> ), 磷(PH <sub>3</sub> ), 臭氧(O <sub>3</sub> ), 二氧化氯(ClO <sub>2</sub> ), Combustible (可燃性气体), 挥发性有机气体 / VOC	硫化氢(H <sub>2</sub> S), 一氧化碳(CO), 氧气(O <sub>2</sub> ), 二氧化硫(SO <sub>2</sub> ), 氨气(NH <sub>3</sub> ), 臭氧(O <sub>3</sub> ), Combustible (可燃性气体), 二氧化碳 / CO <sub>2</sub>
电池使用时间			
AAA 碱性电池	20 小时	15 小时	15 小时
充电电池	20 小时	15 小时	15 小时

## 规格

警报种类	高低两段气体警报, TWA 警报, STEL 警报, 校正逾期警报 多种气体警报, 传感器故障警报, 电池电力不足警报
警报音	95 dB
警报灯	超亮度警报灯闪烁及 LCD 显示屏显示
警报值	可由使用者自行设定, 开机时自动显示预设的警报值
安全开关	有防止误关电源装置
显示屏	50x43 mm 超大型 LCD 显示屏, 可同时显示 5 种气体
显示屏照明灯	于光线不足或警报状况下自动照明或可按钮启动照明功能
校正	自动归零及校正
自我测试	传感器状况, 电池电力状况(持续), 警报灯及警报声
密码	可设定密码保护警报设定值
其它设定功能	校正到期提示, 关闭传感器, 警报锁定, 震动警报
数据记录器(选购)	Datalogger 数据记录, 可记录所有气体检测数值, 警报状况供日后分析 用, 取样间隔 可于 1~127 秒间自行设定
认证	Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D American Bureau of Shipping-Toxic & PID models ATEX:   II 1G, Ex ia IIC T4*   II 2G -IR model only, Ex d ia IIC T4* IECEX: Ex ia IIC T4*, Ex d ia IIC T4*-IR model only
防护等级	防水、防尘符合 IP66 等级
体积	14.5 x 7.4 x 3.8 cm
重量	400 克 (含电池及电动取样泵)
操作温度	-10 ~ + 40 °C
操作湿度	10 ~ 90% RH
选购配件	电动取样泵, 含过滤器及过滤器视窗。 锂充电电池 / 充电座

检测气体	检测范围	标准分辨率	高分辨率
氧气(O <sub>2</sub> )	0-30.0 %	0.1 %	N/A
一氧化碳(CO)	0-999 ppm	1.0 ppm	N/A
一氧化碳(TwinTox, CO)	0-500 ppm	1.0 ppm	N/A
硫化氢(H <sub>2</sub> S)	0-500 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
硫化氢(TwinTox, H <sub>2</sub> S)	0-500 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
磷(PH <sub>3</sub> )	0-5.0 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	0-150 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
二氧化氮(NO <sub>2</sub> )	0-99.9 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
氰化氢(HCN)	0-30.0 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
氯气(Cl <sub>2</sub> )	0-50.0 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
氨气(NH <sub>3</sub> )	0-100 ppm	1.0 ppm	0.1 ppm
二氧化氯(ClO <sub>2</sub> )	0-1.0 ppm	0.1 ppm	0.01 ppm
臭氧(O <sub>3</sub> )	0-1.0 ppm	0.1 ppm	0.01 ppm
可燃性气体(combustible)	0-100 % (0-5.0% v/v)	1 % (0.1%)	N/A
挥发性有机气体(PID)	0-1000 ppm	1 ppm	N/A
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	0-50000 ppm (0-5% v/v)	150 ppm (0.01%)	N/A

**Intex**

上海翼航智能科技有限公司

上海: 上海市徐汇区凯旋路 3500 号 1 号楼 8A 座  
http://www.safetygas.com.cn

电话: (021) 6439 8980 传真: (021) 6439 8983  
sales@intex.com.cn