

迪斯泰超净工作台分 GT-VA 垂直送风系列

产品特点:

1. 净化等级: 100 级 (美国联邦标准 209E);
2. 菌落数: ≤ 0.5 个/m³·时; 过滤效率对于粒径 $\geq 0.3\mu\text{m}$ 尘埃为 $\geq 99.995\%$ (钠焰法);
3. 平均风速: 0.3-0.6m/s (可调);
4. 噪音: $\leq 62\text{dB}$ (A);
5. 振动: $\leq 3\mu\text{m}$ (X、Y、Z 方向);
6. 照明: $\geq 300\text{LX}$; 电源: 220V 50HZ;
7. 灯具: 照明灯具 20W \times 2; 紫外线灯具: 20W \times 2;
8. 最大功耗: 额定功率为 400W。
9. 设计: 操作台面圆弧形设计, 台面新颖型冲孔设计, 人性化设计, 员工作业更舒适
10. 材质: 外箱体采用优质冷轧板烤漆处理 (四道工艺), 颜色为象牙烤白, 钢板厚度为: 1.2MM;
11. 台面材质: 台面采用 SUS304 不锈钢材质, 厚度为 1.2MM;
12. 挡风玻璃: 前挡风玻璃采用 5MM 厚全钢化玻璃设计, 操作台面采用铅锤平衡原理, 可自由升降, 随时定位, 操作更方便;
13. 控制方式: 采用可调风量风机控制系统, 软触式开关调节电压, 保证风速始终处于理想状态;
14. 底部采用优质万向移动轮, 万向固定轮, 可随时定位, 随时固定;
15. 四周密封处全部采用美国 "道康宁" 品牌密封胶打胶处理, 密封性能好, 环保健康;
16. 优势: 过滤器全部在万级无尘车间中生产, 全部逐台检漏出厂

主要用于电子、光学、精密仪器、制剂等



微电脑集中控制，全触摸屏操作更便捷

高品质离心式外置转子风机，反向叶轮设计增加送风效率，降低能耗，减少噪音

运用LED灯，节省耗电

两侧分别预留插座，方便操作



外观线条美观，前部边缘凸起，有效避免液体洒落



两侧不锈钢边窗



耐用而易于清洁的不锈钢结构

GT-VA-Y 垂直送风系列工作台

型号	GT-VA-Y1	GT-VA-Y2
规格	单人单面（可定做单人双面）	双人单面（可定做单人双面）
气流流型	垂直层流	
外形尺寸（mm）	1000×700×1650	1600×700×1650
工作区尺寸（mm）	875×700×460	1450×700×460
高效过滤器数量及规格	820×600×50（1个）	600×600×50（1个） 820×600×50（1个）
产品用途	主要用于医疗卫生。制药，实验室。	

可根据客户需要定制

苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址：江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人：金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真：0512-63208965

网址：www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com

