

迪斯泰超净工作台分 GT-LA 水平送风系列

产品特点:

- 1.净化等级: 100 级 (美国联邦标准 209E);
- 2.菌落数: ≤ 0.5 个/m³·时; 过滤效率对于粒径 $\geq 0.3\mu\text{m}$ 尘埃为 $\geq 99.995\%$ (钠焰法);
- 3.平均风速: 0.3-0.6m/s (可调);
- 4.噪音: $\leq 62\text{dB (A)}$;
- 5.振动: $\leq 3\mu\text{m}$ (X、Y、Z 方向);
- 6.照明: $\geq 300\text{LX}$; 电源: 220V 50HZ;
- 7.灯具: 照明灯具 20W $\times 2$; 紫外线灯具: 20W $\times 2$;
- 8.最大功耗: 额定功率为 400W。
- 9.设计:操作台面圆弧形设计,台面新颖型冲孔设计,人性化设计,员工作业更舒适
- 10.材质:外箱体采用优质冷轧板烤漆处理(四道工艺),颜色为象牙烤白,钢板厚度为:1.2MM;
- 11.台面材质:台面采用 SUS304 不锈钢材质,厚度为 1.2MM;
12. 挡风玻璃: 前挡风玻璃采用 5MM 厚全钢化玻璃设计,操作台面采用铅锤平衡原理,可自由升降,随时定位,操作更方便;
- 13.控制方式:采用可调风量风机控制系统,软触式开关调节电压,保证风速始终处于理想状态;
- 14.底部采用优质万向移动轮,万向固定轮,可随时定位,随时固定;
- 15.四周密封处全部采用美国"道康宁"品牌密封胶打胶处理,密封性能好,环保健康;
- 16.优势:过滤器全部在万级无尘车间中生产,全部逐台检漏出厂。

主要用于医疗卫生、制药、化学实验等



耐用而易于清洁的不锈钢结构

高品质离心式外置转子风机

反向叶轮设计增加送风效率

降低能耗，减少噪音



PVC搁手垫



水、气接口（欧式、美式可选）



万向转轮支架



防溅电源插座



排气罩
(用于循环式机型向室外排风)



紫外灯

GT-LA 水平送风系列

型号	GT-LA-A1	GT-LA-A2
规格	单人单面	双人单面
气流流型	水平单向流	
外形尺寸 (mm)	900×720×1450	1620×700×1450
工作区尺寸 (mm)	875×480×620	1450×480×620
高效过滤器数量及规格	820×600×50 (1个)	600×600×50 (1个) 820×600×50 (1个)
产品用途	适宜放置于桌面上使用。	

苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址：江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人：金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真：0512-63208965

网址：www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com

