

有隔板高效过滤器

迪斯泰出品的有隔板过滤器的滤料是利用专用自动设备打成皱褶的纸隔板、铝箔隔板分隔并折叠成型，迪斯泰对生产过程的管理及严格的侧试保证了产品的质量。

产品特性

1. 滤料采用超细玻璃纤维制成的高密度纸，最高湿度：100%RH(非结露状态)。
2. 波纹形铝隔板维持每一褶纸之等距间隔，气流易于穿过，确保滤材有效利用及增加强度。
3. 铝隔板双褶边防止滤料破损，提供最大的安全性。降低安装时被割伤的可能性。
4. 过滤器滤材两面 180 度翻折，形成楔形褶层，楔形盒式褶层可防止滤料破损。若采用单压痕或滚痕式滤料褶层，滤料很容易被波纹形隔板尖锐的折顶损坏。
5. 外框采用高密度胶合板框架，也可采用金属框架包括钢板，不锈钢，铝型材等多种金属材料可选择箱型，单法兰和双法兰。
6. 滤网滤材均被特殊密合剂密封，确保滤材四周气密。
7. 标准有隔板过滤器可耐温 100 摄氏度。

规格型号：

型号	外形尺寸 (mm)	额定风量 (m ³ /h)	初阻力 (Pa)	过滤效率 (%)	容尘量 (g)
GK-5A	320×320×220	500	直隔板结构 ≤235.44 (22.4mmHO)	≥99.99	400
GK-7A	484×484×150	700			450
GK-8A	600×600×150	800			500
GK-10A	484×484×220	1000			500
GK-10C	610×610×150	1000			600
GK-12A	820×600×150	1200			750
GK-15A	630×630×220	1500			900
GK-15B	726×484×220	1500			750
GK-15C	915×610×150	1500			850
GK-15D	820×600×200	1500			1000
GK-20A	968×484×220	2000			1200
GK-20B	1220×610×150	2000			1200
GK-22A	945×630×220	2200			1400
GK-30A	1260×630×220	3000			1800

