



HYG2670B HYG2670C HYG2670D

HYG2670E HYG2671A HYG2671B

全数显耐压测试仪

主要技术指标及参数

型号 参数	HYG2670B	HYG2670C	HYG2670D	HYG 2670E	HYG 2671A	HYG 2671B
测试电压	AC/DC 0~5 (kV)	AC 0~5 (kV)	AC 0~5 (kV)	AC 0~5 (kV)	AC/DC 0~10 (kV)	AC/DC 0~5 (kV)
电压精度	0.5~5 (kV) ≤±5%			0.5~10 (kV) ≤±5%		
漏电流范围	AC 0~20 (mA) DC 0~10 (mA)	AC 0~100 (mA)	AC 0~200 (mA)	AC 0~20 (mA)	AC 0~20 (mA) DC 0~10 (mA)	AC 0~100 (mA) DC 0~10 (mA)
漏电流精度	AC 0.2~20 (mA) ≤±5% DC 0.2~10 (mA) ≤±5%	AC 0.2~100 (mA) ≤±5%	AC 0.2~200 (mA) ≤±5%	AC 0.2~20 (mA) ≤±5%	AC 0.2~20 (mA) ≤±5% DC 0.2~10 (mA) ≤±5%	AC 0.2~100 (mA) ≤±5% DC 0.2~10 (mA) ≤±5%
输出波形	50Hz 正弦波形或直流					
输出功率	300VA	500VA	1000VA	300VA	1000VA	1000VA
时间控制	数显 1~99 (s) ±5% 手控∞ 任意预置					
显示方式	全数显					
测试判别	合格/不合格 不合格声光报警					
环境要求	相对湿度: ≤75%RH 环境温度: 0℃~40℃ 周围无强力电磁场干扰源; 无大量灰尘和腐蚀性气体; 通风良好					
静态功耗	静态功耗<30VA					
重量	约 15kg	约 15kg	约 12kg	约 15kg	约 15kg	约 20kg
体积	350×280×150					370×280×190
电源	AC 220V±10% 50Hz±5%					

地址: 武汉市硚口区古田五路17号国家级科技园

免费电话: 400-8828-058

网址: www.whdianqi.net

电话 (Tel): 027-83309597

传真 (Fax): 027-83309626