



设备特性

专利无螺丝开盖造型，手感十足，做工精美。
 专利独创的易换镜头及透镜角度功能设计，方便工程商安装上以后随意更换镜头，方便器材商备货，减少资金占用。
 专利独创的防雨原理设计，保证绝不进水。
 整机压铸全铝合金结构，灯板直接贴在外壳上，导热性能超群，稳定性高

夜视距离60~100米；

IRIII单晶灯×6

整机功率18W, 电源需求12V2A

定焦镜头4/6/8/12/16mm可自换

可不含镜头、透镜分开进货

适用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等



型号	CL-J30KW CL-J30SW	CL-J30EW	CL-J30A7W	CL-J30A8W	CL-8150A12W
成像器件	1/3" SONY Super HAD CCD II	1/3" SONY Exview HAD CCD II +SONY Effi-E DSP	1/4" ADS Pixel Color CMOS	1/4"ADS Pixel Color CMOS+DSP	1/3" 1.3MP Megapixel ADS Color CMOS
像素	PAL: 500(H) X 582(V) NTSC: 512(H) X 492(V)	PAL: 976(H) X 582(V) NTSC: 976(H) X 494(V)	PAL:1020(H)×596(V) NTSC:1020(H)×508(V)	PAL:1024(H)×768(V) NTSC:1024(H)×670(V)	1280*960P
感光面积	4.8mm(H) X 3.6mm(V)		3.6mm(H) X 2.7mm(V)		4.8mm(H) X 3.6mm(V)
水平解析度	520TVL	700TVLwith OSD 菜单	700TVL	800TVL	1200TVL
制式	PAL/NTSC				
最低照度	0 Lux (LED ON)				
信噪比	>48 dB				
电子快门	PAL:1/50-1/100000 sec NTSC: 1/60-1/100000 sec				
增益控制	自动 Auto				
背光补偿	自动 Auto				
白平衡	自动 Auto				
适用场所区域	该监控摄像机适用于道路、商场、银行、公共场所、金融、酒店、写字楼、小区等；室内外各种暗光环境下监控场所及部分条件恶劣的特殊环境				
同步方式	内同步 Internal Synchronization				
工作温度	-20℃~50℃				
镜头	4/6/8/12/16/25mm				
电源输入	DC12V 2A				
视频输出	1.0Vp-p/75Ω(BNC)				
尺寸	290*172*141mm				
重量	3000g				



X