

红外摄像机CL-3100



设备特性

1/3" SONY Super HAD CCD II

夜视距离100米

102颗φ8LED灯

6倍变焦、手动焦距

超级夜视技术II(SNV II)

优质铝合金机身，散热良好

穿透式玻璃隔圈，防起雾防反光

室外防水防晒型设计

最低照度0Lux(LED ON)

分辨率高,700VL,图像清晰、细腻符合IP66级防水设计,可靠性高



型号	CL-3100K/CR CL-3100S/CR	CL-3100E/CR	CL-3100A7/CR	CL-3100A8/CR	CL-3100A12/CR
成像器件	1/3" SONY Super HAD CCD II	1/3" SONY Exview HAD CCD II +SONY Effi-E DSP	1/4" ADS Pixel Color CMOS	1/4"ADS Pixel Color CMOS+DSP	1/3" 1.3MP Megapixel ADS Color CMOS
像素	PAL: 500(H) X 582(V) NTSC: 512(H) X 492(V)	PAL: 976(H) X 582(V) NTSC: 976(H) X 494(V)	PAL:1020(H)×596(V) NTSC:1020(H)×508(V)	PAL:1024(H)×768(V) NTSC:1024(H)×670(V)	1280*960P
感光面积	4.8mm(H) X 3.6mm(V)		3.6mm(H) X 2.7mm(V)		4.8mm(H) X 3.6mm(V)
水平解析度	520TVL	700TVLwith OSD 菜单	700TVL	800TVL	1200TVL
制式	PAL/NTSC				
最低照度	0 Lux (LED ON)				
信噪比	>48 dB				
电子快门	PAL:1/50-1/100000 sec NTSC: 1/60-1/100000 sec				
增益控制	自动 Auto				
背光补偿	自动 Auto				
白平衡	自动 Auto				
适用场所区域	该监控摄像机适用于道路、商场、银行、公共场所、金融、酒店、写字楼、小区等；室内外各种暗光环境下监控场所及部分条件恶劣的特殊环境				
同步方式	内同步 Internal Synchronization				
工作温度	-20℃~50℃				
镜头	进口大光圈镜头：8.5-51mm				
电源输入	DC12V 3A				
视频输出	1.0Vp-p/75Ω(BNC)				
尺寸	325*165*120mm				
重量	1743g				



X