

设备特性

- ◆ 高清网络摄像机系列
- ◆ 1/3" SONY Super HAD CCD II
- ◆ 夜视距离：50-80米
- ◆ 采用最新的第三代单晶四元超高效能LED灯
- ◆ 专利超炫流线造型外观，科幻感十足，做工精美
- ◆ 专利独创的易换镜头及透镜角度功能设计，工程师更换镜头
- ◆ 专利独创的防雨理设计，保证绝不进水
- ◆ 整机压铸全铝合金结构，灯板直接贴在外壳上，性能超群，稳定性高
- ◆ 整机功率4W, 电源需求12V2A
- ◆ 符合IP66 级防水设计, 可靠性高

使用范围：适用于机关、企业、社区、交通、金融等各领域



技术参数

型号		CL-F16NHIID/W	CL-F16NHIID/R
		CL-F16NHILD/W	CL-F16NHILD/R
摄像头与镜头	图像传感器	1/2.5inch、美光500万像素CMOS低照度传感器	
		1/2.5 "Color Mega5A color CMOS chip set	
	最低照度	0.05Lux	
	电子快门	自动	
	技术支持	白光技术	红外技术
	协议	ONVIF 接入主流 NVR	
	百万高清镜头	4mm、6mm、8mm、12mm、16mm、25mm 镜头(可选)	
压缩标准	视频压缩标准	H.264	
	视频压缩码率	300Kbit/S~8Mbit/S	
	音频压缩标准	G.711 (可选)	
图像	曝光模式	自动曝光、自动白平衡、自动增益	
		NHIL: 1280*720P(25fps) 1280*960P(25fps) 可调	
	视频分辨率 回放帧率 主码率	NHO: 1280x720 (25fps) NH1: 1280x720P(25fps)、1280x960(25fps)、1280x1024(25fps)、1600x1200(25fps) 1920x1080P(20fps)、2048x1536(14fps)、2560x1920(8fps)可调 NH2: 1280x720P(25fps)、1280x960(25fps)、1280x1024(25fps)、1600x1200(22fps) 1920x1080P(25fps)、2048x1536(14fps)、2560x1920(8fps)可调	
	比特率	500—8000KBPS	
	像素宽动态范围	69DB	
	图像设置	饱和度、亮度、对比度、通过客户端或者IE浏览器可调	
网络功能	远程浏览	远程实时浏览、控制、支持双码流、支持主码流分辨率 字码分辨率：D1、VGA、640x360、480x720、CIFQ、VGA、320x192、320x192、288x192、256x192	
	远程复位和升级	通过网络远程复位系统及升级固件	
	支持协议	RTSP、TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ICMP	
	通用功能	一件复位、防闪烁、双码流、心跳、密码保护、内置看门狗	
	USB储存	1路USB储存功能(特定机型可选配)	
	通讯接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS-485接口(可选)	

接口	音频输入/输出	1路(可选)
	报警输入/输出	1路(可选)
	网络端口输出	WAN接口输出
其他参数	日夜切换	IR-CUT双滤光片切换(红外机型) 彩色滤光片（白光机型）
	电源	DC12V/2A
	LED	高效单晶点阵光源：白光-9颗 红外-10颗
	防水等级	Ip66
	工作温度	-20~50℃
	工作湿度	小于90%(无凝结)
	尺寸（mm）	210*75*90
	重量（g）	472

