

**设备特性**

支持抓拍, 本地录像, 视频图像移动侦测, 即时手动录像, 录像文件查询回放系统, 常自动恢复功能, 网络中断自动连接功能.

支持客户端监控, 客户自己可以调节设置, 远程/本地监控, 远程/本地即时录像, 即时截图, 字符叠加, 支持多种录像方式, 可循环录像, 支持多个用户同时访问

全面支持Internet Exptore监视, 配置, 升级

支持2级域名, 轻松实现动态IP地址(ADSL拨号), 10/100M以上以太网接口支持, 支持多种网络协议:

HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, DHCP, FTP, SNMP, RTSP

适合功能: Internet上双向音频实时传输, AAC/G7.11音频压缩标准, 单路双向语音功能, 报警信号输入和输出, 动态检测支持(可设区域和灵敏度), 报警预录功能, IO接口连接其他外设

**适用范围:** 适用于机关, 企业, 社区, 交通, 金融等各个领域

**技术参数**

型号		CL-110NHIID/CW	CL-110NHIID/CR
		CL-110NHILD/CW	CL-110NHILD/CR
摄像头与镜头	图像传感器	1/2.5inch、美光500万像素CMOS低照度传感器	
		1/2.5 "Color Mega5A color CMOS chip set	
	最低照度	0.05Lux	
	电子快门	自动	
	技术支持	白光技术	红外技术
	协议	ONVIF 接入主流 NVR	
	百万高清镜头	4mm、6mm、8mm、12mm、16mm、25mm 镜头(可选)	
压缩标准	视频压缩标准	H.264	
	视频压缩码率	300Kbit/S~8Mbit/S	
	音频压缩标准	G.711 (可选)	
图像	曝光模式	自动曝光、自动白平衡、自动增益	
	视频分辨率 回放帧率 主码率	NHIL: 1280*720P(25fps) 1280*960P(25fps) 可调	
		NHO:1280x720 (25fps)	
		NH1:1280x720P(25fps)、1280x960(25fps)、1280x1024(25fps)、1600x1200(25fps) 1920x1080P(20fps)、2048x1536(14fps)、2560x1920(8fps)可调	
	NH2:1280x720P(25fps)、1280x960(25fps)、1280x1024(25fps)、1600x1200(22fps) 1920x1080P(25fps)、2048x1536(14fps)、2560x1920(8fps)可调		
	比特率	500—800KBPS	
像素宽动态范围	69DB		
图像设置	饱和度、亮度、对比度、通过客户端或者IE浏览器可调		
网络功能	远程浏览	远程实时浏览、控制、支持双码流、支持主码流分辨率 字码分辨率: D1、VGA、640x360、480x720、CIFQ、VGA、320x192、320x192、288x192、256x192	
	远程复位和升级	通过网络远程复位系统及升级固件	
	支持协议	RTSP、TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ICMP	
	通用功能	一件复位、防闪烁、双码流、心跳、密码保护、内置看门狗	
	USB储存	1路USB储存功能(特定机型可选配)	
通讯接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个RS-485接口(可选)		

接口	音频输入/输出	1路(可选)
	报警输入/输出	1路(可选)
	网络端口输出	WAN接口输出
其他参数	日夜切换	IR-CUT双滤光片切换(红外机型) 彩色滤光片(白光机型)
	电源	DC12V/2A
	LED	高效单晶点阵光源: 白光-9颗 红外-10颗
	防水等级	Ip66
	工作温度	-20~50°C
	工作湿度	小于90%(无凝结)
	尺寸(mm)	60*68*126
	重量(g)	378

