

丸形タイプ

小形軽量のユニークな丸形シリーズです。
360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
カバー色は黒または赤が標準ですが、他に灰、黄、青、緑なども特注対応可能です。

主な用途

- 電子応用機器、測定機器、音響機器、縫製機器、医療用電子機器、OA 機器
アミューズメント、民生機器、教育機器など


SFUシリーズ



SFU-1□

●SFU-1□

本体底面にすべり止めが付いているので、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
別売オプションとしてゴム磁石を用意しております。(P32参照)



SFU-1□M

●SFU-1□M



底板ゴム磁石付です。
設置したい場所が金属であればピッタリ簡単に設置可能。取り扱いが便利です。



SFU-1-2

●SFU-1-2

SFU-1の2連タイプです。フットスイッチの取付けベースを専用設計しており使いやすい形状としました。



■主な仕様

形式	色	定格 (抵抗負荷)	接点構成	動作 モーメンタリ	キャブタイヤコード	動作力 (N)	内蔵スイッチ	質量 (g)	保護構造	保護カバー	
										SCL-S	SCH-S
SFU-1□	R, B (標準色)	AC250V 6A	1c	●	VCTF 3心×0.75mm ² ×1.5m	11.7	V形 マイクロスイッチ	340	IP50	●	●
SFU-1□M	GR, Y, BL, G (特注色)		1c	●						—	—
SFU-1-2	SW1:R SW2:B		1c×2	●						—	—

※□(カバー色): R=赤, B=黒, GR=灰, Y=黄, BL=青, G=緑

※保護カバー(オプション)の詳細はP32を参照下さい。

■主要構成材料

形式	本体/カバー	戻しばね	底板
SFU-1□	ABS樹脂/ エチレン酢酸ビニール	SUS (ステンレス)	SPCC(鋼板)
SFU-1□M			
SFU-1-2			ベース:アルミダイカスト

【共通仕様】

- 絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
- 耐電圧/AC1500V/min
- 使用周囲温度/0~40℃
- 使用周囲湿度/85%RH以下