

防水型微动开关 SLD7 系列 (IP67 防水型)

规格

操作速度	0.01mm-1m/sec
额定电流/电压	5A/10A/15A, 1/2HP 250VAC
操作频率	机械 600 ops/min; 电气 60 ops/min
寿命	机械 10,000,000 (operations) 电气 500,000 (operations)
环境温度	-40~+85°C 不结冰
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2000VAC 50/60Hz 1分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<15mΩ (initial value)
保护等级	IP67

选型指南

SLD71 00 - C - 10

执行机构类型

- 00: 柱塞
- 40: 杠杆

空白: 直接出线

C: 电缆出线

- 5: 5A/250VAC
- 10: 10A/250VAC
- 15: 15A/250VAC

加长线/电缆信息

安装尺寸 单位:mm

<p>SLD7140</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFmax 0.6N • RFmin 0.2N • PTmax 3mm • OTmin 4mm • MDmax 0.3~1mm • OP 22.3±1mm 	<p>SLD7100</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFmax 4N • RFmin 1N • PTmax 1mm • OTmin 1mm • MDmax 0.3mm • OP 17.3±0.5mm
<p>SLD7140 -C</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFmax 0.6N • RFmin 0.2N • PTmax 3mm • OTmin 4mm • MDmax 0.3~1mm • OP 22.3±1mm 	<p>SLD7100 -C</p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFmax 4N • RFmin 1N • PTmax 1mm • OTmin 1mm • MDmax 0.3mm • OP 17.3±0.5mm