

不锈钢防水接头-公制牙



规格:	公制 MG 型
上架时间:	2013-12-31
点击数:	2223
价格:	¥0元
产品材质:	304不锈钢
防水等级:	IP 68
防爆等级:	EX DII
产品品牌:	ACX
工作温度:	-40° C-100° C, 短时120° C.

商品描述:



产品名称: 不锈钢防水接头, 又称不锈钢格兰头或不锈钢电缆固定头。

螺牙规格: 公制牙 MG 螺牙, 符合 VDE 0619/EN50262 标准。

产品说明: 采用 304 不锈钢材质精制而成, 具有独特的防爆功能, 特殊夹紧爪与夹紧圈之设计, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用密封圈旋紧迫紧头, 达到 IP68-10Bar

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 短时可达 $+120^{\circ}\text{C}$

产品材质: A、C、F 部份以不锈钢制成, E 部份以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL 94V-2), B 及 D 部份采用 EPDM 耐候橡胶制成。

安装方法: 不锈钢防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用, 另一端可接入设备箱体上, 也可以根据选用螺纹, 接入进出口为内螺纹的电动设备上。

产品颜色: 不锈钢本色

备注: 接受定制 316 不锈钢, 耐高温, 阻燃型等, 欢迎来电咨询!

免费提供样品, 不限起订量, 规格齐全, 现货充足。

牙		M32A-22-SS	16--22	32	13	41/41	20
	M40*1.5	M40A-30-SS	24--30	40	15	50/50	10
		M40A-25-SS	21--25	40	15	50/50	10
	M50*1.5	M50A-39-SS	31--41	50	15	60/60	10
		M50A-32-SS	26--32	50	15	60/60	10
	M63*1.5	M63A-49-SS	44--51	63	15	73/73	10
		M63A-46-SS	40--46	63	15	73/73	10