



## 德制 PG 不锈钢防水接头

规格:	德制 PG 型
上架时间:	2013-01-30
点击数:	82
价格:	<b>¥0元</b>
产品材质:	304不锈钢
防水等级:	IP 68
防爆等级:	EX DII
产品品牌:	ACX
工作温度:	-40° C-100° C, 短时120° C.

### 商品描述:



产品名称: 不锈钢防水接头, 又称不锈钢格兰头或不锈钢电缆固定头。

螺牙规格: 德制牙 PG 螺牙, 符合欧盟标准。

产品说明: 采用304不锈钢材质精制而成, 具有独特的防爆功能, 特殊夹紧爪与夹紧圈之设计, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用密封圈旋紧迫紧头, 达到 IP68-10Bar

工作温度: -40°C~+100°C 短时可达+120°C

产品材质: A、C、F 部份以不锈钢製成, E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2), B 及 D 部份採用 EPDM 耐候橡膠製成。

安装方法: 不锈钢防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用, 另一端可接入设备箱体上, 也可以根据选用螺纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。

产品颜色: 不锈钢本色

备注: 接受定制316不锈钢, 耐高温, 阻燃型等, 欢迎来电咨询!

**免费提供样品, 不限起订量, 规格齐全, 现货充足。**

结构	螺牙规格	产品型号	适用电缆	螺纹外径	螺纹长度	扳手径	包装
			mm	O.D-C1	C2	A/F	PCS
德	PG 7	PG7A-05-SS	3--5.3	12.5	8	17 / 17	20
		PG7A-08-SS	4.5--8	12.5	8	17 / 17	20
		PG7AS-06-SS	3--6	12.5	8	14 / 14	20
制	PG 9	PG9A-05-SS	3--5.3	15.2	8	18 / 17	20
		PG9A-08-SS	4.5--8	15.2	8	18 / 17	20
制	PG 11	PG11A-06-SS	4--7	18.6	9	22 / 22	10
		PG11A-10-SS	6--10	18.6	9	22 / 22	10
制	PG 13.5	PG13.5A-08-SS	5--9	20.4	9.5	24 / 24	10
		PG13.5A-12-SS	7--12	20.4	9.5	24 / 24	10
制	PG 16	PG16A-10-SS	7--11	22.5	9.5	26 / 26	10
		PG16A-14-SS	9--12.5	22.5	9.5	26 / 26	10
PG	PG 21	PG21A-16-SS	12--16	28.3	12	32 / 32	10
		PG21A-18-SS	14--18	28.3	12	32 / 32	10
制	PG 29	PG29A-22-SS	16--22	37	12.5	41 / 41	10
		PG29A-25-SS	18--25	37	12.5	41 / 41	10
制	PG36	PG36A-26-SS	20.0-26.0	47	14	57/52	10
		PG36A-30-SS	24.0-31.0	47	14	57/52	10
制	PG42	PG42A-32-SS	25.0-32.0	54	15	64/62	10
		PG42A-39-SS	31.0-39.0	54	15	64/62	10
制	PG48	PG48A-45-SS	36.0-45.0	59.3	16	70/78	10