



产品名称：不锈钢防水接头，又称不锈钢格兰头或不锈钢电缆固定头。

螺牙规格：英制 G(PF) 牙，符合 ISO 与 JIS 平行螺纹管牙规范。(Parallel Threads for Pipes-ISO 228-1)。

产品说明：采用304不锈钢材质精制而成，具有独特的防爆功能，特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用密封圈旋紧迫紧头，达到 IP68-10Bar

工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃

产品材质：A、C、F 部份以不锈钢制成，E 部份以 UL 认可之尼龙 PA66 制成（防火等级 UL 94V-2），B 及 D 部份采用 EPDM 耐候橡胶制成。

安装方法：不锈钢防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。

产品颜色：不锈钢本色

备注：接受定制316不锈钢，耐高温，阻燃型等，欢迎来电咨询！

免费提供样品，不限起订量，规格齐全，现货充足。

结构	螺牙规格	产品型号	适用电缆	螺纹外径	螺纹长度	扳手径	包装
			mm	O. D-C1	C2	A/F	PCS
G(PF)	G(PF) 3/8	G3/8A-06-SS	7 ~ 4	16.66	9	22 / 22	10
		G3/8A-10-SS	10 ~ 6	16.66	9	22 / 22	10
	G(PF) 1/2	G1/2A-08-SS	8 ~ 5.5	20.95	9.5	26 / 26	10
		G1/2A-12-SS	12 ~ 8.5	20.95	9.5	26 / 26	10
		G1/2A-14-SS	14 ~ 9.0	20.95	9.5	26 / 28	10
	G(PF) 3/4	G3/4A-16-SS	16 ~ 12	26.44	12	32 / 32	10
G3/4A-18-SS		18 ~ 14	26.44	12	32 / 32	10	