

美制 NPT 不锈钢防水接头



规格:	美制 NPT 锥螺纹
上架时间:	2013-01-28
点击数:	156
价格:	¥0元
产品材质:	304不锈钢
防水等级:	IP 68
防爆等级:	EX DII
产品品牌:	ACX
工作温度:	-40° C-100° C, 短时120° C.

商品描述:



产品名称: 不锈钢防水接头, 又称不锈钢格兰头或不锈钢电缆固定头。

螺牙规格: 美制 NPT 锥螺牙, 符合美国标准锥形螺纹管牙规范。(National Pipe Thread Taper-ANSI B2.1)。

产品说明: 采用304不锈钢材质精制而成, 具有独特的防爆功能, 特殊夹紧爪与夹紧圈之设计, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用密封圈旋紧迫紧头, 达到 IP68-10Bar

工作温度: -40°C~+100°C 短时可达+120°C

产品材质: A、C、F 部份以不锈钢製成, E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2), B 及 D 部份採用 EPDM 耐候橡膠製成。

安装方法: 不锈钢防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用, 另一端可接入设备箱体上, 也可以根据选用螺纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。

产品颜色: 不锈钢本色

备注: 接受定制316不锈钢, 耐高温, 阻燃型等, 欢迎来电咨询!

免费提供样品, 不限起订量, 规格齐全, 现货充足。

结构	螺牙规格	产品型号	适用电缆	螺纹外径	螺纹长度	扳手径	包装
			mm	O.D-C1	C2	A/F	PCS
美	NPT1/4	NPT1/4A-05-SS	5.3 ~ 3	13.15	8	17	10
		NPT1/4A-08-SS	7.8 ~ 4.5	13.15	8	17	10
制	NPT3/8	NPT3/8A-06-SS	7~4	17.05	8	22	50
		NPT3/8A-10-SS	10~6	17.05	8	22	50
NPT	NPT1/2	NPT1/2A-08-SS	8~5.5	21.22	10	26	50
		NPT1/2A-12-SS	12~8.5	21.22	10	26	50
		NPT1/2A-14-SS	14~7.0	21.22	10	28	50
牙	NPT3/4	NPT3/4A-16-SS	16~12	26.56	14	32	50
		NPT3/4A-18-SS	18~14	26.56	14	32	50
	NPT1	NPT 1A-22-SS	22~16	33.22	15	41	20
		NPT 1A-25-SS	25~18	33.22	15	41	20