

产品特点:

适用于高负荷的电气成套设备连接，特别是在工业使用环境下。可以安装于室内干燥或潮湿环境的电气系统中，抗UV辐射，此电缆特别适用于以测量和控制的复杂工业环境中，TPE材质保证完全的耐油和生物油。

产品优势:

与其他国产电缆相比

- 1、性价比高，国外技术中国价格；
- 2、米数准确，铜丝截面积、载流量均可达到客户的要求；
- 3、我们更注重细节，印字清晰，表面印有米数；
- 4、原材料选材经过较严格考查，自有材料配方；
- 5、产品质量可靠，稳定性超强！

与其他进口电缆相比

- 1、我们比进口电缆价格便宜；
- 2、我们比国外品牌交货期短；
- 3、提供选型、安装指导等全方位售后服务；
- 4、种类齐全，订制性强，满足客户个性化需求！

在同行业中的优势

- 1、品种齐全，质量可靠，寿命长，价格合理，性价比高；
- 2、售前选型、方案提供；免费安装指导；快捷售后服务；
- 3、库存足，货期短，几千种常备库存，18小时发货；
- 4、定制化服务，根据使用环境提供合理的解决方案，使产品更贴合使用工况，使用寿命更长！

交货快捷且性价比高，有24小时热线电话及售后服务。

技术参数

电压 600/1000V

绝缘电阻：大于 20Mohm \times Km

最小弯曲半径

移动敷设 15 \times 电缆外径

固定敷设 6x 电缆外径

温度范围

移动温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$

固敷温度 $-50^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$

耐油性：抗油脂

耐候性：耐 UV, 适合户内使用

导体：多股精绞无氧铜丝, 符合 VDE0295 CLASS 5 标准

绝缘材料：特殊 TPE 混合料

芯线接地标识：X=不带黄绿接地线，G=带有黄绿接地线

芯线绞合方式：芯线绞合成缆

芯线颜色：颜色或数字打码区分（根据客户要求）

挤压外护套：特殊 TPE 混合料

外被颜色：黑色或灰色

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)

1、加工机械

2、传送带

3、生产线

4、工程安装

5、空调系统

6、起重机

7、钢铁厂及轧钢厂

朱先生 15889697545