


型号

NBB0,8-4M25-E0

特性

- 基本型
- 0.8 mm 齐平安装

接线形式



附件

BF 4

安装支架

外形尺寸

技术参数

一般说明

开关点功能: 常开

额定动作距离 s_n : 0.8 mm

安装: 齐平安装

输出极性: DC

可靠动作范围 s_a : 0 ... 0.648 mm

衰减系数 r_{Al} : 0.45

衰减系数 r_{Cu} : 0.4

衰减系数 r_{V2A} : 0.85

额定等级

工作电压 U_B : 10 ... 30 V

开关频率 f : 0 ... 3000 Hz

迟滞 H : 5 ... 20 %

反极性保护: 是

短路保护: 脉冲

电压降 U_d : ≤ 3 V

工作电流 I_L : 0 ... 100 mA

漏电流 I_r : 0 ... 0.1 mA 典型值 0.1 μ A 在 25 °C 时

空载电流 I_o : ≤ 12 mA

开关状态指示: 黄色 LED 指示灯

符合标准

标准: IEC / EN 60947-5-2:2004

周围环境

环境温度: -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

机械特性

接线形式: 2 m, PVC 电缆

导线截面积: 0.14 mm²

外壳材料: 不锈钢

感应面: PBT

防护等级: IP67

方小姐 18616250900

Release date: releasedate Date of issue: 2007-07-05 134078_CN.xml

安装条件见网上文档 : tdoct0846aeng.pdf