



FlexiScope 2



MPA153-000-1302-09

FlexiScope 2 是适用于多种领域的先进可视系统。例如，它可以检查由钢材、铝材或合成材料制成的各种精密部件。FSC 2使检查过程面临的困难迎刃而解。如今，您可以更加快速、简便和精确地检查具有大量孔隙的复杂部件，例如塑型部件或液压和气压部件等。FSC 2探头的保护管使探头更加稳定，并且提供了额外的保护作用。

FlexiScope 2 的数据	
控制面板	白平衡，增益（3种预设值），窗口功能（4种预设值），开关，LED亮度控制
视频输出	S-视频 (Y/C), 复合视频 (CVBS)
数字输出	USB 2.0
摄像头影像传感器	1/4" CCD
检测	2:1 交替
像素	PAL: 752 (水平) x 582 (垂直)
分辨率	PAL 625 线
亮度控制	自动
信噪比 (SNR)	46 dB
电源	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 最大 0.5 A
电压输出	12 V DC, 最大 1.25 A
功率消耗	10 V A
环境温度	+10 °C 至 +40 °C
温度	+0 °C 至 +50 °C
控制器尺寸	169 x 62 x 247 mm (宽x高x深)
控制器重量	1.2 kg
产品编号	96.0031L.PAL

产品中含一条电源线。请指出所需的插头类型。





FlexiScope 2 探头 / \varnothing 0.7 mm - \varnothing 4.0 mm



探头 - 软性	
96.0103s*	FSC 2 合成材料外套管, 直径0.7mm, 工作长度150mm, 视野0°/视野70°, 分辨率(像素) 6 k
96.0123s*	FSC 2 合成材料外套管, 直径1.6mm, 工作长度150mm, 视野0°/视野85°, 分辨率(像素)17 k

探头 - 半软性	
96.0124s*	FSC 2 不锈钢外套管, 直径1.0mm, 工作长度150mm, 视野0°/视野70°, 分辨率(像素)17 k
96.0132s*	FSC 2 镍钛合金外套管, 直径1.6 mm, 工作长度135mm, 视野0°/视野85°, 分辨率(像素)30 k
96.0134s*	FSC 2 不锈钢外套管, 直径2.0mm, 工作长度135mm, 视野0°/视野85°, 分辨率(像素)30 k

探头 - 硬性	
96.0158s*	FSC 2 不锈钢外套管, 直径2.0mm, 工作长度135mm, 视野0°/视野80°, 分辨率(像素)50 k
96.0152s*	FSC 2 镍钛合金外套管, 直径2.0mm, 工作长度135mm, 视野30°/视野80°, 分辨率(像素)50 k
96.0274s*	FSC 2 不锈钢外套管, 直径2.7mm, 工作长度110 mm, 视野0°/视野70°, 柱状透镜
96.0273s	FSC 2 不锈钢外套管, 直径2.7mm, 工作长度110 mm, 视野30°/视野70°, 柱状透镜
96.0275s*	FSC 2 不锈钢外套管, 直径2.7mm, 工作长度110 mm, 视野70°/视野70°, 柱状透镜
96.0403s	FSC 2 不锈钢外套管, 直径4.0 mm, 工作长度170 mm, 视野30°/视野86°, 柱状透镜
96.0404s	FSC 2 不锈钢外套管, 直径4.0 mm, 工作长度170 mm, 视野45°/视野90°, 柱状透镜

* 此型号探头还备有相应的保护管。

显示器	
FA.TV.MON08	带安装支撑脚的10.4英寸TFT显示器, 尺寸: 247 x 208 x 34.9 mm (宽x高x深)

