
进口隔膜阀

进口隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开固称隔膜阀。隔膜阀是一个弹性的,可扰的膜片,用螺栓连接在压缩件上,压缩件是由阀杆所操作而上下移动,当压缩件上升,膜片就高举,而造成通路,当压缩件下降,膜片就压在阀体堰上

(假使为堰式阀)或压在轮廓的底部(假使为直通式),隔膜阀适用于开关及节流之用。隔膜阀按结构形式可分为:屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种;连接形式通常为法兰连接、卡箍快装式;按驱动方式可分为手动、电动和气动三种,其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。

进口隔膜阀工作原理:

进口隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的多种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路适用温度。

进口隔膜阀主要技术参数:

公称口径: DN15-300mm

公称压力: 0.6-1.6MPa

适用温度: -5℃~300℃

适用范围: 水、油品、气体、蒸汽各种浓的稀的盐酸、硫酸、氢氟酸、王水、各类有机酸、强碱、强氧化剂等强腐蚀性介质

进口隔膜阀特点:

- 1.隔膜阀与其它阀门最大的区别在于:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处于完全隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
- 2.由于隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
- 3.视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有优越的耐腐蚀的特点。
- 4.由于密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和最小的关闭力。

5.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。

6.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。隔膜阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别，以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时，手轮即下移，阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断；反之则阀门即开启，色别随之显露。

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话：0755-21500377 传真：0755-21500377 手机：13590104070

QQ: 1594552591 邮箱: szfsfm@126.com 网址: <http://www.szfsfm.com>
<http://www.szfsfm.com/product/html/?496.html>

进口气动隔膜阀

进口气动隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口气动活塞隔膜调节阀由隔膜阀和气动执行机构两部分组成，

它以压缩空气为动力，实与对工艺管道中流体介质流量的调节。

由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑，故气动薄膜隔膜阀具有阻力小，安装流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点，广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颗粒、带纤维以及有毒和不允许污染的介质的流量调节。

进口气动隔膜阀主要技术参数:

公称通径: DN15-250mm

公称压力: 0.6-1.6MPa

连接方式: 法兰、双由令、卡箍快装式

使用温度: -5℃-150℃

动作方式: 常开式、常闭式、往复式

选配附件: 电磁阀、阀位反馈限位开关、定位器、空气过滤器、减压阀

阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢

衬里材质: 衬胶、衬氟

隔膜片材质: 衬胶NBR、衬氟PTFE

进口气动隔膜阀特点:

1、结构紧凑、简单、体积小，外形美观;

2、开关有导向，运动平稳; 关闭力矩小，寿命长，≥30万次;

3、膜片压紧可自动调整，受压均匀，密封可靠；膜片装入阀芯采用推入式，更换方便。

4、气动隔膜阀尚可附装反馈信号、限位器或定位器，以适应自控、程控或调节流量的需要。

5、气动阀门的反馈信号采用无触点传感技术。

6、采用气缸活塞式。

7、当气源发生故障时，可操作手轮使阀门开启。

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话：0755-21500377 传真：0755-21500377 手机：13590104070

QQ: 1594552591 邮箱: szfsfm@126.com 网址: <http://www.szfsfm.com>
<http://www.szfsfm.com/product/html/?497.html>

进口卫生级隔膜阀

进口卫生级隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口卫生级隔膜阀阀体经高速精加工抛光处理,无菌隔膜阀独特的密封结构,杜绝了卫生死角。阀门光洁度达到卫生级标准的隔膜阀。主要产品有:卫生级气动隔膜阀,卫生级不锈钢隔膜阀,卫生级螺纹隔膜阀。

进口卫生级隔膜阀应用范围:-

卫生级隔膜阀用于制药,食品等行业,对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件,

隔膜对于那些被纤维团、固体颗粒、催化物等污染的工作介质不会产生敏感的反应,也不会因此影响到阀门的工作和密封,广泛应用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域。

公称通径: DN15-100mm

介质温度:≤150℃;

传动方式:手动、气动,常闭/常开/双向

阀体材质:SUS304、SUS316L无铁合金;

隔膜材质:硅橡胶;

工业标准:ISO、DIN、IDF;

连接方式: 对焊式,卡箍式(推荐),螺纹式

进口卫生级隔膜阀结构特点

1.无菌隔膜阀独特的密封结构,杜绝了卫生死角,有利于介质自动排空和更利于CIP/SIP流程。

2.无菌隔膜阀根据其结构特点:推荐15~30角度安装(根据不同规格而定),有利于阀门清洗后完全排泄,不易造成液体滞留阀门内部。

3.阀体采用CNC精密加工,保证了阀腔的密封面与膜片弧度的吻合,减少了膜片的摩擦,延长其膜片的使用寿命。阀腔表面抛光可根据客户要求机械或电解抛光,抛光度可达到0.25um。

4.软性弹性材料制成的隔膜对于那些被纤维团、固体颗粒、催化物等污染的工作介质不会产生敏感的反应,一般来说也不会因此影响到阀门的工作和密封。根据工作或消毒的温度,以及工作介质的化学特性,可以选择不同材料。

5.由于不同工况下将选用不同类型的阀门和材质,在选择阀体和隔膜以前,必须对一个产品的运用进行分析,尤其针对化学医药方面的运用,和高温所导致的化学反应。通过有效的化学数据或专家认证,对材质的适宜性进行检测。以此确保产品的使用安全性和长期有效性。

6.典型的隔膜固定方法为螺钉固定。与开孔固定形成对比,这种固定方式将受力面积分散至螺栓整个表面上,这是以防真空条件下,破坏隔膜的机械连接。
美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话: 0755-21500377 传真: 0755-21500377 手机: 13590104070

QQ: 1594552591 邮箱: szfsfm@126.com 网址: <http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?498.html>

进口衬胶隔膜阀

进口衬胶隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口衬胶隔膜阀是一种最常见的隔膜阀,阀体材质通常为铸铁或

者碳钢，流经阀门的介质仅与内衬橡胶接触。根据不同工况选用不同内衬橡胶，增加阀门使用寿命。在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。

进口衬胶隔膜阀主要技术参数：

规格范围：DN15-DN200

温度范围：-10℃-120℃

压力范围：0.6-1.6MPa

连接方式：法兰

驱动方式：手动、电动、气动

阀体材质：铸钢、铸铁、球铁阀

阀杆材质：不锈钢

隔膜材质：橡胶（NQ、EPDM、CR、NBR、FPM）

内衬材质：橡胶（NR、EPDM、CR、NBR、IIR）

适用范围：水、油品、气体、弱酸弱碱等微腐蚀性介质。

进口衬胶隔膜阀特点：

- 1.弹性密封的开闭件，确保没有内漏；
- 2.流线型的流道，使得压力损失小；
- 3.没有填料函，因此没有外漏；
- 4.阀体与盖被中间隔膜开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等到零件不受介质侵蚀
- 5.隔膜可更换，维护费用低；
- 6.衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有良好的耐腐蚀性。

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话：0755-21500377 传真：0755-21500377 手机：13590104070

QQ：1594552591 邮箱：szfsfm@126.com 网址：<http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?499.html>

进口塑料隔膜阀

进口塑料隔膜阀产品概述：

美国Miller米勒进口塑料隔膜阀利用耐腐蚀的塑料阀体、阀座和耐腐蚀隔膜代替

阀芯组件,利用隔膜的移动起到开关作用,隔膜阀本身无填料函的构造,橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处于完全隔离的状态,从而杜绝了通常阀门常见的泄漏。具有严密的密封性能,超长的使用寿命,产品广泛应用于印织,印染、漂白、食品、洗涤、化工、污水处理、医药、造纸、电力、市政等各种工控。

进口塑料隔膜阀产品特点:

启闭轻松,压力损失小;

确保没有内外漏;

耐腐蚀性能优越;

有自洁作用,可用于不干净介质;

密封件膜片耐折,耐腐蚀性能优良。

进口塑料隔膜阀主要技术参数:

公称通径:15-200mm

工作压力:0.6-1.6MPa

使用温度:≤120℃;

阀体材质:RPP、UPVC、CPVC、PVDF;

隔膜材质:氟塑料;

连接方式:法兰;

控制方式:手动、电动、气动

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话: 0755-21500377 传真: 0755-21500377 手机: 13590104070

QQ: 1594552591 邮箱: szfsfm@126.com 网址: <http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?500.html>

进口衬氟隔膜阀

进口衬氟隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口衬氟隔膜阀通过隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,省去了填料密封结构,且

不会产生介质外漏。广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业不同工况下的强腐蚀性介质，而且可以代替价格昂贵的稀有金属阀门。

进口衬氟隔膜阀原理及特点：

以压缩空气为动力带动传动螺杆，使阀芯上下运动，同时拉动膜片上下运动使其关闭和打开。特点：结构紧凑、简单、体积小，外形美观；开关有导向，运动平稳；关闭力矩小，寿命长，≥30万次；膜片压紧可自动调整，受压均匀，密封可靠；膜片装入阀芯采用推入式，更换方便；

进口衬氟隔膜阀主要技术参数：

公称通径：DN15-400mm

公称压力：0.6-1.6MPa

公称压力：0.6-1.6MPa

工作温度：≤120℃

连接方式：法兰

适用介质：浓度的盐酸、硫酸、王水、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂及其它腐蚀性气体、液体等介质。

进口衬氟隔膜阀结构特点：

- 1、复合隔膜阀将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开，并与之形成直流通道，使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离，省去填料密封结构，介质的内漏和外漏可同时避免；
- 2、利用FEP（Teflon）氟塑料与全成橡胶复合而成的隔膜的带有Teflon氟塑料衬里层的阀门，可适于除“熔融碱金属、元素氟”外的各种强腐蚀性介质。
- 3、做为执行元件的膜片，由于频繁的启闭，易产生疲劳断裂，应视工况、介质的特性，进行定期更换。
- 4、氟塑料的防腐性能及推荐使用温度见。阀门及管路附件用氟塑料衬里性能表。

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话：0755-21500377 传真：0755-21500377 手机：13590104070

QQ：1594552591 邮箱：szfsfm@126.com 网址：<http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?501.html>

进口真空隔膜阀

进口真空隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口真空隔膜阀是依赖阀杆将橡胶膜直接压在阀座上用来截止或接通真空系统,适用于空气及非腐蚀性气体的介质,本产品广泛应用在真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。

进口真空隔膜阀主要技术参数:

公称通径: DN 15-100mm

用范围(PA): $105 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

漏率(PA·LIS): 6.7×10^4

阀体:PN×1.5;

密封:PN×1.1;

介质温度:≤150℃;

阀体材质:不锈钢;

阀杆材质:不锈钢;

隔膜材质:丁腈橡胶、氟橡胶;

连接型式:活套法兰、焊接法兰、快卸法兰、螺纹连接、对焊连接;

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话: 0755-21500377 传真: 0755-21500377 手机: 13590104070

QQ: 1594552591 邮箱: szfsfm@126.com 网址: <http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?502.html>

进口直通式隔膜阀

进口直通式隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口直通式衬胶隔膜阀 (Steam Electric Global

Valve) 专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质, 阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、适用于不同工作温度和液体管路。本产品最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开, 使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件

不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。

进口直通式隔膜阀主要技术参数：

公称通径：DN20-400mm

公称压力：0.6-1.6MPa

适用温度：≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料)

衬里层：电火花检测

试验与检验按DIN标准

阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢；

阀盖材质：铸铁、铸钢、不锈钢；

衬里材质：无衬里、橡胶、氟塑料；

阀瓣材料：铸铁、铸钢、不锈钢；

阀杆材质：碳钢、不锈钢；

手轮材料：铸铁；

进口直通式隔膜阀结构特点：

隔膜阀是一种特殊形式的截断阀：

- 1.弹性密封的开闭件，确保没有内漏；
- 2.流线型的流道，使得压力损失小；
- 3.没有填料函，因此没有外漏；
- 4.阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；
- 5.隔膜可更换，维护费用低；
- 6.衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话：0755-21500377 传真：0755-21500377 手机：13590104070

QQ：1594552591 邮箱：szfsfm@126.com 网址：<http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?503.html>

进口电动隔膜阀

进口电动隔膜阀产品概述:

美国Miller米勒进口电动隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质, 阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶, 适用于不同工作温度和流体管路。

进口电动衬胶隔膜阀主要技术参数:

公称通径:DN15-DN400

压力范围:0.6-1.6Mpa

产品型号: QIG 连接形式: 法兰

产品应用广泛, 无论化工、石化、石油、造纸、采矿、电厂、液化气、食品、制药、给排水、市政

进口电动隔膜阀主要零部件材质:

阀体: 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

阀盖: 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

衬里: 无衬里、橡胶

隔膜: 橡胶

阀瓣: 铸铁、碳钢

阀杆: 碳钢

进口电动隔膜阀电动隔膜阀特点:

- 1.电动隔膜阀的启闭是由电动装置的连接轴驱动阀杆螺母, 使阀杆作轴向运动时, 带动阀瓣升降而达到的。
- 2.当需恢复电动操作时, 必须将“切换手柄”转换至刻有电动标记的位置上, 方可进行电动操作。
- 3.电动衬胶隔膜阀可根据不同的衬里材质, 适用于不同温度下的一般腐蚀性流体管路上作为控制介质流动的启闭机构。
- 4.当电源发生故障而中断时, 且阀门急需启闭的紧急状况下, 首先应将“手—电动切换手柄”转换至刻有手动标记的位置上, 然后通过旋转手轮使闪门启闭。当顺时针方向旋转时, 阀门即可关闭; 反之则开启。

美国Miller米勒进口阀门中国一级代理商——深圳市福斯阀门有限公司。

我公司的联系电话: 0755-21500377 传真: 0755-21500377 手机: 13590104070

QQ: 1594552591 邮箱: szfsfm@126.com 网址: <http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?504.html>

深圳福斯门窗