



深圳市华南星辉电子有限公司

联系电话: 0755-83662029

Shenzhen Huanan Starlight Electronics CO.,LTD 手机: 13798443085 QQ: 554780182

100SWAC/DC铁壳式开关电源系列

特点:

全范围AC输入电压

内置 EMI 滤波器

100 %满载高温老化

DC输出 电压 可调

有短路, 过压, 过载保护



尺寸: 159*98*38mm

输入电压-----110V/220VAC开关切换

输入频率-----47~63HZ

冲击电流-----40A&230V(冷态启动)

建立、上升、保存时间-----200ms,50ms,20ms,230VAC

过载保护值-----110%~200%额定输出功率, 自动恢复

工作温度-----20~50 @100%, -20 @80%, 60 @60%负载

安全标准-----符合GB4943

耐压-----输入对输出, 输入对地 1.5KVAC&1 分钟

接口类型-----单组 5P, 双组 7P/9.5mm端子

重量-----0.5KG

单组型号选择指南

型号	电压	电 流	精度	波纹	效率
HS-100S-5	5V	20A	± 2%	50MV	78%
HS-100S-12	12V	10A	± 1%	120MV	80%
HS-100S-24	24V	5A	± 1%	240MV	82%
HS-100S-36	36V	3A	± 1%	360MV	82%
HS-100S-48	48V	1.5A	± 1%	480MV	82%



深圳市华南星辉电子有限公司

联系电话: 0755-83662029

Shenzhen Huanan Starlight Electronics CO.,LTD 手机: 13798443085 QQ: 554780182

三组型号选择指南 若需要双组输出可以选择三组代用

型号	电压	电流	精度	波纹	效率
HS-100T-B	5V	15A	± 2%	50MV	76%
	12V	2A	± 5%	120MV	
	-12V	1A	± 5%	120MV	
HS-100T-C	5V	15A	± 2%	50MV	79%
	15V	1.5A	± 5%	150MV	
	-15V	1.5A	± 5%	150MV	
HS-100T-D	5V	15A	± 2%	50MV	79%
	12V	2A	± 5%	120MV	
	24V	1.5A	± 5%	240MV	

安装尺寸图

