



深圳市华南星辉电子有限公司

联系电话: 0755-83662029

Shenzhen Huanan Starlight Electronics CO.,LTD 手机: 13798443085 QQ: 554780182

40W方型 AC/DC铁壳式开关电源系列

特点:

全范围AC输入电压

内置 EMI 滤波器

100 %满载高温老化

DC输出 电压 可调

有短路, 过压, 过载保护



尺寸: 110*78*35mm

输入电压-----88~264VAC

输入频率-----47~63HZ

冲击电流-----30A&230V(冷态启动)

建立、上升、保存时间-----500ms,50ms,16ms,230VAC

过载保护值-----110%~200%额定输出功率, 自动恢复

工作温度-----20~50 @100%, -20 @80%, 60 @60%负载

安全标准-----符合GB4943

耐压-----输入对输出, 输入对地 1.5KVAC&1 分钟

接口类型-----单组 5P/8.25, 双组 7P/9.5mm端子

重量-----0.4KG

单组型号选择指南

型号	电压	电 流	精度	波纹	效率
HS-40-5	5V	8A	± 2%	50MV	78%
HS-40-12	12V	3.5A	± 1%	120MV	80%
HS-40-24	24V	1.7A	± 1%	240MV	82%
HS-40-36	36V	1.1A	± 1%	360MV	82%
HS-40-48	48V	0.83A	± 1%	480MV	82%



深圳市华南星辉电子有限公司

联系电话: 0755-83662029

Shenzhen Huanan Starlight Electronics CO.,LTD 手机: 13798443085 QQ: 554780182

双组型号选择指南

型号	电压	电流	精度	波纹	效率
HS-35D-A	+5V	5A	$\pm 2\%$	50MV	75%
	+12V	1A	$\pm 5\%$	100MV	
HS-35D-B	+5V	5A	$\pm 2\%$	50MV	76%
	+24V	0.5A	$\pm 5\%$	240MV	
HS-35D-C	+12V	2A	$\pm 2\%$	120mV	73%
	+24v	0.5A	$\pm 5\%$	240MV	

安装尺寸图

