全国统一 400 热线　4006-022-002　北京　上海　深圳　天津

www.shuntu.net　　shunto@126.com

显示	显示器	7”　TFT
	分辨率	800 x 480
	亮度	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>30,000　小时
	显示色彩	24 bits
触控面板	类型	4 线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X)±2%,　宽度(Y)±2%
存储器	闪存　(Flash)	128 MB
	内存(RAM)	128 MB
处理器		Cortex A8 32Bit RISC 600MHz
I/O 接口	USB Host	USB 2.0 x 1
	以太网接口	10/100 Base-T
	串行接口	Com1: RS-232, COM2 口 RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w
万年历		内置
电源	输入电源	24±20%VDC
	功耗	350mA@24V
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1　分钟)
	绝缘阻抗	超过　50MΩ@500VDC
	耐振动	10 to 25Hz(X,Y,Z　方向　2G30　分钟)
规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸　WxHxD	200.3 x146.3 x 34mm
	开孔尺寸	192 x 138 mm
	重量	约　0.6 kg
操作环境	防护等级	IP65　前面板防护
	储存环境温度	-20°　~ 60° C (-4°　~ 140° F)
	使用环境温度	0°　~50° C(32°　~122° F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% RH (无冷凝)