

不锈钢扎带

产品概述:

- ◆ 材质: 采用 304SS、316SS 不锈钢材料, 用户可根据不同使用环境选择不同的尺寸, 自行随意裁剪需要的长度。
- ◆ 特性: 表面光亮, 具有良好的抗氧化性和抗腐蚀型, 抗张强度高; 室内和户外皆可使用, 使用简单, 方便快捷。
- ◆ 工作温度范围: -60℃~300℃
- ◆ 适用范围: 适用于一般户内或户外环境捆扎, 如捆绑电缆, 广告牌, 管道, 交通标牌, 桥梁, 机械设等。
- ◆ 配合多种不锈钢扎扣使用, 可以用多种紧带机来安装。
- ◆ 通常用纸盒或者耐用塑料盒包装, 方便使用。

不锈钢扎带: 0.4mm 系列
每卷: 30.5 米

| 型号 | 宽度 | | 厚度 | | 包装 Pkg. |
|----------|-----|-------|-------|-----|------------|
| | in. | mm | in. | mm | |
| JJTB0604 | 1/4 | 6.35 | 0.016 | 0.4 | 30.5 米 |
| JJTB0904 | 3/8 | 9.53 | 0.016 | 0.4 | 30.5 米 |
| JJTB1204 | 1/2 | 12.70 | 0.016 | 0.4 | 30.5 米 |
| JJTB1504 | 5/8 | 15.88 | 0.016 | 0.4 | 30.5 米 |
| JJTB1904 | 3/4 | 19.05 | 0.016 | 0.4 | 30.5 米 |



0.5mm 系列

| 型号 | 宽度 | | 厚度 | | 包装 Pkg. |
|----------|-----|-------|-------|-----|------------|
| | in | mm | in | mm | |
| JJTB0605 | 1/4 | 6.5 | 0.020 | 0.5 | 30.5 米 |
| JJTB0905 | 3/8 | 9.5 | 0.020 | 0.5 | 30.5 米 |
| JJTB1205 | 1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.5 | 30.5 米 |
| JJTB1505 | 5/8 | 15.88 | 0.020 | 0.5 | 30.5 米 |
| JJTB1905 | 3/4 | 19.05 | 0.020 | 0.5 | 30.5 米 |



0.7mm 和 0.76mm 系列

| 型号 | 宽度 | | 厚度 | | 包装 Pkg. |
|----------|-----|-------|-------|------|------------|
| | in. | mm | in. | mm | |
| JJTB1207 | 1/2 | 12.70 | 0.028 | 0.7 | 30.5 米 |
| JJTB1507 | 5/8 | 15.88 | 0.028 | 0.7 | 30.5 米 |
| JJTB1907 | 3/4 | 19.05 | 0.028 | 0.7 | 30.5 米 |
| JJTB1276 | 1/2 | 12.7 | 0.028 | 0.76 | 30.5 米 |
| JJTB1576 | 5/8 | 15.88 | 0.028 | 0.76 | 30.5 米 |
| JJTB1976 | 3/4 | 19.05 | 0.028 | 0.76 | 30.5 米 |



JJT001



JJT003