

## 高温电磁阀



质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位检测；  
价格合理：高效内部成本控制，减少开支，让利于客户；  
交货快捷：先进生产流水线，充足的备货，缩短了交货期；

### 产品特点：

耐高温好	超常寿命	防止泄漏
特制线圈	寿命超长	频繁动作
特种材料	性能稳定	安全可靠

### 应用范围：

航天、船舶重工、石油化工、电力装备、生物制药、工业炉窑、酿酒、干燥设备、暖通空调、电镀涂装、食品工业、热电厂、橡塑机械等。

### 技术参数：

公称通径：DN15-DN300 ；  
原理结构：分步直动活塞型、先导活塞型 ；  
流体温度：≤350℃ ；  
控制方式：常闭型、常开型 ；  
标准电压：AC220V、DC24V（其它可特制） ；  
流体范围：热水、蒸汽、导热油等高温介质 ；  
环境温度：-30—75℃ ；  
密封材料：PTFE、紫铜 ；  
阀体材质：碳钢、不锈钢 ；  
电气连接：接线盒 ；  
防护等级：普通型 IP54、防爆型 IP56 ；  
防爆等级：D II BT3 、D II BT4 、D II BT5 、D II BT6 ；

### 规格参数及安装尺寸

型号规格	通径 DN[mm]	工作压力 [bar]	阀体 材质	内螺纹式尺寸 [mm]			法兰式尺寸 [mm]				
				G	L	H	L	H	D	D1	n-d
ZCG15	15	0-16 0-8 (常开) 1-25 (特制)	不 锈 钢	1/2"	90	198	90	200	Φ95	65	4-Φ12
ZCG 20	20			3/4"	95	200	115	205	Φ105	75	4-Φ14
ZCG 25	25			1"	110	210	125	210	Φ115	85	4-Φ14
ZCG 32	32			1 1/4"	120	220	140	220	Φ135	100	4-Φ18
ZCG 40	40			1 1/2"	140	230	165	230	Φ145	110	4-Φ18
ZCG 50	50			2"	160	245	190	260	Φ160	125	4-Φ18
ZCGL65F	65			0.5-16 1-25 (特制)	不 锈 钢  碳 钢  WCB				250	310	Φ185
ZCG 80F	80						270	325	Φ200	160	8-Φ18
ZCG100F	100						320	420	Φ220	180	8-Φ18
ZCG150F	150						400	490	Φ285	240	8-Φ18

备注：1、流体若含有杂质，应在电磁阀前端管路上安装过滤网（滤网≥60目），且无凝固或结晶现象；  
2、其他规格及要求可以定做；